



AXISM7001

AXIS 1-Kanal IP-Video-Server
MJPEG/H.264, PoE

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Mit seinem äußerst kompakten Design und der herausragenden H.264 Performance ist der AXIS M7001 Video-Encoder mit einem Kanal eine einfache und kostengünstige Lösung für die Integration einzelner oder vieler analoger CCTV- Überwachungskameras in ein IP-basiertes Videoüberwachungssystem.

► Technische Spezifikationen:

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Typ | Video-Server |
| Video Ein-/Ausgang | 1 x BNC / 0 |
| Kompressionsverfahren (Video) | MJPEG / H.264 |
| Anzahl Videostreams | 2 |
| Auflösungen | 720x576 bis 176x144 |
| max. Bildrate (B/s) | 25 bei D1 (720x576) |
| Deinterlacing | Ja, DSP |
| Erkennung Bewegung | Ja |
| eingblendeter Text | Ja |
| Audio Ein-/Ausgänge | 0 / 0 |
| Kompressionsverfahren (Audio) | k.A. |
| Digitale Ein-/Ausgänge | Nein / Nein |
| RS-485 Schnittstelle | Ja, 1x |
| RS-422 Schnittstelle | Ja |
| RS-232 Schnittstelle | Nein |
| PTZ Steuerung | Ja |
| Anzahl der Ethernet-Ports | 1 |
| Ethernet Standards | 10Base-T/100Base-TX |
| Ethernet Anschluss | RJ-45 |

SANTRONIC AG

Talstrasse 10, 8852 Altendorf
Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345
info@santronic.ch, www.santronic.ch

► Technische Spezifikationen:

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Ethernet Geschwindigkeit | 10 / 100 Mbit |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| PoE Standard | IEEE802.3af |
| USB-Schnittstelle | nein |
| USB Standard | k.A. |
| SD-Karten Slot | nein |
| Video Content Analytics (VCA) | Nein |
| Bildstabilisierung | k.A. |
| Lüfter | Nein |
| Betriebsspannung | PoE |
| Leistungsaufnahme (Watt) | k.A. |
| Betriebstemperatur (°C) | 0 bis +50 |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 20 - 80 nicht kond. |
| Abmessungen BxHxT (mm) | 37x30x101 |
| Gewicht | 82 g |
| Zertifizierungen | CE |

► Weitere Bilder:

