



### IRH30H8A

VIDEOTECH IR-LED-Scheinwerfer 30°, Hi-Power, 850nm,  
12/24 V DC-24 V AC, Reichweite bis 84m

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### ► Anwendung:

Videotec IR-Scheinwerfer der GEKO Serie. Der Scheinwerfer bietet eine hohe Zuverlässigkeit und Produktqualität. Der Hochleistungskühlkörper garantiert eine maximale Lebensdauer der LEDs und Schutz gegen Übertemperaturen, während das Fronglass aus Spezialkunststoff eine hohe Durchlässigkeit für Infrarotlicht bietet. Die GEKO Scheinwerfer sind zudem gegen elektrostatische Entladungen geschützt. Der GEKO wird mit einer Wandhalterung, die sich vertikal und horizontal verstellen läßt, geliefert.

### ► Technische Spezifikationen:

Typ	IR-LED-Scheinwerfer
Gehäusety	Außenbereich
Schutzart	IP-67
Gehäuseausführung	Aluminium / Kunststoff
Gehäusefarbe	Weiß
IR-Wellenlänge (nm)	850
Leucht-Reichweite (m)	bis zu 84
IR-Ausleuchtwinkel horizontal	30 °
IR-Schaltausgang	Ja
Einstellbare Lichtintensität	Nein
Dämmerungsschalter	Ja
Betriebsspannung	12 V DC / 24 V AC
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	12
Betriebstemperatur (°C)	-50 bis +60
Abmessungen BxHxT (mm)	133x65x108
Gewicht	900 g
Lieferumfang	Wandarm, 2 m Multicore Kabel

SANTRONIC AG

► Haemmerli 2e, 8855 Wangen SZ  
Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345  
info@santronic.ch, www.santronic.ch

**Hinweis:**

Die Reichweite der IR-Strahler ist stark abhängig von Einsatzort und von der Umgebung. Stark absorbierende Flächen, wie z.B. dunkle raue Strukturen (Boden, Rasen, Asphalt) können zu einer deutlichen Verringerung der maximalen Reichweite führen.