



KOAX-0.6/100

Koaxial-Kabel 0,6 / 3,7 75 Ohm
Innenverlegung, 100 m Ring

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Koaxial-Kabel für Innenverlegung mit Durchmesser 0,6 / 3,7 Widerstand 75 Ohm 100 m Ring

► Technische Spezifikationen:

| | |
|--------------------------|------------|
| Typ | Kabel |
| Kabelart | Videokabel |
| Farbe | Grün |
| UV-Beständigkeit | nein |
| Erdkabel | nein |
| Kabellänge (m) | 100 |
| Kabeldurchmesser (mm) | 5 |
| Leitungsquerschnitt (mm) | 0,6 |
| Impedanz (Ohm) | 75 |
| Anzahl der Adern | keine |
| RS-485 Steuerleitung | Nein |
| BNC-Stecker vormontiert | nein |

► Empfohlenes Zubehör:

| | |
|----------------|--|
| BNC-C-TG/10 | Prof. BNC-Crimpstecker für Videokabel für Koax 0.6/100 und KOAX-MULTI-SDI-100, 10 Stück |
| BNC-HD-CCTV/10 | HD-SDI BNC Stecker passend zu KOAX-0.6/100 (Kabel), 10 Stück |

SANTRONIC AG

Haemmerli 2e, 8855 Wangen SZ
Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345
info@santronic.ch, www.santronic.ch