

SANTEC
VIDEO TECHNOLOGIES



LCD-P56TG

LCD-Prüfmonitor 5,6" (14cm) m. Testbild generator, inkl. Tragetasche und Akku

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Dieser Prüfmonitor ein ideales Hilfsmittel bei der Installation von Videokameras und dient zur Feineinstellung von Blendsignal und Schärfe der Kamera. Ein zusätzlicher Testbilgenerator ist eingebaut. Im Lieferumfang ist eine Tragetasche sowie eine wiederaufladbare Batterie enthalten.

► Technische Spezifikationen:

Typ	LCD-Prüfmonitor
Bildschirmdiagonale	5,6" (14,2 cm)
Videonorm	PAL, NTSC
Auflösung Pixel	320x234
Bildformat	4:3
Farbstufen	16,7M
Helligkeit (cd/m ²)	300
Kontrastverhältnis	150:1
Reaktionszeit (Bildwiederholrate)	35
ms	
Betrachtungswinkel (H/V) °	160/160
Hintergrundbeleuchtung	CCFL
Videoeingänge	2 x BNC 1Vss
Videoausgänge	1 x BNC 1Vss
PC-Videoeingänge	nein
RGB Einstellung (Factory Mode)	nein
3D Comb Filter	nein
3D De-Interlace	nein
POP (Bild-an-Bild) Funktion	nein

SANTRONIC AG

Talstrasse 10, 8852 Altendorf
Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345
info@santronic.ch, www.santronic.ch

► Technische Spezifikationen:

PIP (Bild-in-Bild) Funktion	nein
Audioeingänge	1
Audioausgänge	1
Menüsprachen OSD	nein
Bedienung OSD	Bedienknöpfe vorn
Frontscheibe	Glasfrontscheibe
Montagemöglichkeit	nein
Gehäusefarbe	Silber
Gehäuseausführung	Kunststoff
Betriebsspannung	9 V DC LiO Akku 2,6A
Betriebsspannungsausgang	Nein
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +40
Lagertemperatur (°C)	-20 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	10 - 85
Abmessungen BxHxT (mm)	180x120x34
Zertifizierungen	CE
Lieferumfang	Akku, Tasche, Audiokabel, Ladegerät, KFZ-Kabel
Besonderheiten	eingebauter Testbildgenerator

SANTRONIC AG

Talstrasse 10, 8852 Altendorf
Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345
info@santronic.ch, www.santronic.ch