



NS-8060-EU

NUUO NVRsolo 6-Kanal
Netzwerk Videorekorder, HDMI/VGA

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Der NUUO NVRsolo ist ein Linux-basierter Netzwerk Videorekorder (NVR). Der NS- 8060-EU verfügt über einen lokalen Videoausgang (VGA oder HDMI), über den die Kamerabilder direkt angezeigt werden können. Der NS-8060-EU kann bis 16 IP-Kameras verwalten und die Daten auf bis zu acht Festplatten speichern. Der Zugriff kann über das Netzwerk oder über mobile Geräte (iPhone, iPad, Android) erfolgen. Auch die Einbindung von Kassensystemen (POS) ist möglich. Durch die NUUO Software kann der NVRsolo problemlos in ein Gesamtsystem aus NUUO Komponenten integriert werden, aber auch als kostengünstige Stand-Alone Lösung überzeugt der NVRsolo.

► Technische Spezifikationen:

Typ	Netzwerk Videorekorder
Videoausgänge (BNC)	HDMI / VGA
IP-Videokanäle (aktiv)	6
IP-Kanäle (aktiv/erweiterbar)	6/16
Audioeingänge	1 x Cinch
Alarমেingänge	16
Alarmausgänge	4
Festplattenkapazität (intern)	keine
Festplattenkapazität (maximal)	48 TB (8x 6TB)
Festplatte extern anschliessbar	über eSATA
RS-232 Schnittstelle	Ja, 1x
USB-Ports	4 x
Belüftung	Lüfter
Internes RAID	Nein
DVD-RW	Nein
Export Schnittstellen	Netzwerk

SANTRONIC AG

Haemmerli 2e, 8855 Wangen SZ
Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345
info@santronic.ch, www.santronic.ch

► Technische Spezifikationen:

Bediengeräte (extern)	IR-Fernbedienung/PC-Maus/Bedienpult
Fernbedienung	IR-Fernbedienung
Anzahl der Ethernet-Ports	2
Ethernet Anschluss	RJ-45
Ethernet Geschwindigkeit	10 / 100 / 1000 Mbit
Ethernet Standards	10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX
Bandbreite Mbps	80
Kompressionsverfahren (Video)	MPEG-4 / H.264 / MJPEG / MxPEG
Max. Bildrate (fps)	100 bei 1080p / 200 bei 720p
Aufnahme Alarm (dig. Eingang)	Ja
Aufnahme Bewegung	Ja
Aufnahme digitaler Eingang	Ja
Aufnahme manuell	Ja
Aufnahme permanent	Ja
Aufnahme Zeitplan	Ja
Live-Bild Wiedergabe	Ja
Unterstützung Megapixel Kameras	Ja
Benachrichtigung digitaler Ausgang	Ja
Benachrichtigung CMS	Ja
Benachrichtigung E-Mail	Ja
Erkennung Bewegung	Ja
Erkennung Signal verloren	Ja
Wasserzeichen	Ja
Export von Bilddaten	Netzwerk
Intelligente Suche	Ja
Intelligente Suche / Suchkriterien	Bewegung, fehlend, fremd, verdeckt, Signal
Passwortschutz	Ja
Logbuchfunktion	Ja
Unterstützte Betriebssysteme	Windows XP / 7
Verwaltung IP Geräte	Ja
DynDNS Unterstützung	Ja (ezNUUO)
UPNP	Ja
Presetpositionen	Unlimitiert
PTZ Steuerung	Ja
360° Unterstützung	ImmerVision, Vivotek
Remoteverbindungen	Ja
Max. Anzahl von Remoteverbindungen	16
Benutzer Management	Ja
Unterstützung POS (Kassensysteme)	Ja (optional)
Zeit Synchronisation	NTP Protokoll
DHCP Unterstützung	Ja

SANTRONIC AG

Haemmerli 2e, 8855 Wangen SZ
 Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345
 info@santronic.ch, www.santronic.ch

► Technische Spezifikationen:

Zugriff	Browser / Client SW / Mobile App
Unterstützte Software für Fernzugriff	Remote Viewer
Mobile Plattform	iPhone, iPad, Android
Firmwareupgrade	Netzwerk / USB
Gehäusefarbe	Schwarz
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	80 (max. 250)
Betriebsspannung	100 - 240 V AC
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +40
Lagertemperatur (°C)	-10 bis +50
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	5 - 95
Abmessungen BxHxT (mm)	438x89x442
Gewicht	9,0 kg (ohne HDD)
Kennzeichnung	CE
Lieferumfang	IR-FB, CD, 19" Halter
Handbuch-Sprache	Englisch

► Empfohlenes Zubehör:

HDD-1000HV	Festplatte für DVR/NVR, 1TB SATA 24/7 getestet
HDD-2000HV	Festplatte für DVR/NVR, 2TB SATA 24/7 getestet
HDD-4000HV	Festplatte für DVR/NVR, 4TB SATA 24/7 getestet
HDD-6000HV	Festplatte für DVR/NVR, 6TB SATA 24/7 getestet
NS-SOLO-UP-01	NUUO 1-Kanal Upgrade Lizenz für NUUO NVRsolo NS-1040/NS-8060/NS-8065
NS-SOLO-UP-04	NUUO 4-Kanal Upgrade Lizenz für NUUO NVRsolo NS-1040/NS-8060/NS-8065
SCB-C31A	RS-232 auf Ethernet Konverter passend zu NUUO Systemen
SCB-C31APOS	RS-232 auf Ethernet Konverter inkl. 1-Kanal POS Lizenz für NUUO Systeme

SANTRONIC AG

Haemmerli 2e, 8855 Wangen SZ
Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345
info@santronic.ch, www.santronic.ch