



### NT-4040R-EU

NUUO Titan NVR mit 4 Kameralizenzen  
 Rack Mount Version, ohne Festplatte

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### ► Anwendung:

Die Netzwerk-Rekorder (NVR) der NUUO Titan-Serie sind Linux-basierte Enterprise Lösungen, die sowohl für kleine als auch für große Anwendungen geeignet sind. Die Titan-Serie ist ein Plattform-übergreifendes System, das mehr als 40 Marken und mehr als 1.100 Modelle verschiedener IP- und Megapixel-Kameras unterstützt. Der "NuClient" läuft unter Windows oder auf einer Mac-Plattform. Es können mehrere Server, Clients und Kameras zentral von einem beliebigen Ort aus per Software Client und Web Client gesteuert werden.

### ► Technische Spezifikationen:

Typ	Netzwerk Videorekorder
Videoausgänge	VGA
IP-Videokanäle (aktiv)	4
IP-Kanäle (aktiv/erweiterbar)	4/64
Festplattenkapazität (intern)	0 TB
Festplattenkapazität (maximal)	12 TB (4 x 3 TB)
Festplatte extern anschliessbar	Nein
USB Ports	6x
Belüftung	Lüfter
Internes RAID	RAID 0,1,5 10
DVD-RW	Nein
Export Schnittstellen	Netzwerk
Anzahl der Ethernet-Ports	2
Ethernet Anschluss	RJ-45
Ethernet Geschwindigkeit	10 / 100 / 1000 Mbit
Ethernet Standards	10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX
Bandbreite Mbps	250 Mbps
Kompressionsverfahren (Video)	MPEG-4 / H.264 / MJPEG / MxPEG

SANTRONIC AG

Talstrasse 10, 8852 Altendorf  
 Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345  
 info@santronic.ch, www.santronic.ch

### ► Technische Spezifikationen:

max. Bildrate (B/s)	25 B/s
Aufnahme Alarm	Ja
Aufnahme Bewegung	Ja
Aufnahme digitaler Eingang	Ja
Aufnahme manuell	Ja
Aufnahme permanent	Ja
Aufnahme Zeitplan	Ja
Live-Bild Wiedergabe	Ja
Unterstützung Megapixel Kameras	Ja
Benachrichtigung digitaler Ausgang	Ja
Benachrichtigung CMS	Ja
Benachrichtigung E-Mail	Ja
Erkennung Bewegung	Ja
Erkennung Signal verloren	Ja
Wasserzeichen	Ja
Export von Bilddaten	Netzwerk
Intelligente Suche	Ja
Intelligente Suche / Suchkriterien	Bewegung, fehlend, fremd, verdeckt, Signal
Passwortschutz	Ja
Logbuchfunktion	Ja
Verwaltung IP Geräte	Ja
DynDNS Unterstützung	Ja
UPNP	Ja
Presetpositionen	Unlimitiert
PTZ Steuerung	Ja
Remoteverbindungen	Ja
max. Anzahl von Remoteverbindungen	k.A.
Benutzer Management	Ja
Zeit Synchronisation	NTP Protokoll
DHCP Unterstützung	Ja
Menüsprachen	14 Sprachen
Fernzugriff	Browser/Software
Unterstützte Software für Fernzugriff	Remote Viewer
Firmwareupgrade	Netzwerk
Gehäusefarbe	Schwarz
Einbauhöhe (HE)	1
Leistungsaufnahme (Watt)	200
Betriebsspannung	100 - 240 V AC
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +40
Lagertemperatur (°C)	-10 bis +50
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	5 - 95

SANTRONIC AG

Talstrasse 10, 8852 Altendorf  
 Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345  
 info@santronic.ch, www.santronic.ch

## ► Technische Spezifikationen:

Abmessungen BxHxT (mm)	441x45x429
Gewicht	6,3 kg
Zertifizierungen	CE
Lieferumfang	CD, Software

## ► Empfohlenes Zubehör:

SANTRONIC AG

Talstrasse 10, 8852 Altendorf  
Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345  
info@santronic.ch, www.santronic.ch