



## NUUO-NVR-8M

NUUO 8-Kanal Netzwerkrekorder Mini  
mit Video-Out

### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### ► Anwendung:

Der NUUO-NVR-8M im schicken Desktop Gehäuse im MiniITX Format ist speziell für den Einsatz in Bereich mit wenig Platzangebot, oder als Standalone Lösung gedacht. Er kann maximal 8 Kameras verwalten und wird auch größten Ansprüchen gerecht.

#### ► Technische Spezifikationen:

Typ	Netzwerk Digitalrekorder
Gehäusetyp	Mini-ITX
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäuse abschließbar	Nein
Einbauhöhe (HE)	k.A.
Lüfter	Ja
USB-Schnittstelle	USB 1.1 / 2.0
USB-Ports	2 x Front, 2 x Rückseite
LEDs	Power, HDD
PC- Videoausgang	1x DVI / 1x HDMI
max. Monitor Ausgänge	2
Redundantes Netzteil	Nein
Systemfestplatte	Ja
Standard Video HDD	2 TB
Videofestplatten max.	1x 4TB
DVD-RW	Ja
Internes RAID	Nein
Festplatte extern anschliessbar	Ja
Anzahl der Ethernet-Ports	1

SANTRONIC AG

Haemmerli 2e, 8855 Wangen SZ  
Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345  
info@santronic.ch, www.santronic.ch

### ► Technische Spezifikationen:

Ethernet Geschwindigkeit	10 / 100 / 1000 Mbit
internes Betriebssystem	Microsoft Windows 10 Pro 64-bit
unterstützte Betriebssysteme	Microsoft Windows XP/7/8/10 (64Bit)
Fernbedienung	Nein
Tastatur	Ja
Maus	Ja
Wiederherstellungs-CD	Nein
BGV Zertifizierung	Nein
IP-Videokanäle (aktiv)	8
Videokanäle gesamt (max.)	8
max. Bildverarbeitung	k.A.
Unterstützung Megapixel Kameras	Ja
Kompressionsverfahren (Video)	MJPEG / MPEG-4 / H.264
Audiounterstützung	Ja
Wasserzeichen	Ja
KFZ-Erkennung	Nein
S.M.A.R.T	Ja
Pre-Alarm-Aufnahme	Ja
Logbuchfunktion	Ja
internes Webinterface	Ja
Live Popup Fenster	Nein
Live-Bild Wiedergabe	Ja
Mehrfach-Bilddarstellung	Ja
Export von Bilddaten	USB / CD / DVD / Netzwerk
Benutzer Management	Ja
Passwortschutz	Ja
PTZ Steuerung	Ja
Unterstützung POS (Kassensysteme)	Ja (optional)
Post-Alarm-Aufnahme	Ja
Aufnahme Alarm (dig. Eingang)	Ja
Aufnahme Bewegung	Ja
Aufnahme digitaler Eingang	Ja
Aufnahme manuell	Ja
Aufnahme permanent	Ja
Aufnahme Zeitplan	Ja
Benachrichtigung Anruf	Ja
Benachrichtigung digitaler Ausgang	Ja
Benachrichtigung Audio	Ja
Benachrichtigung E-Map	Ja
Benachrichtigung SMS	Ja
Erkennung Bewegung	Ja

SANTRONIC AG

Haemmerli 2e, 8855 Wangen SZ  
 Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345  
 info@santronic.ch, www.santronic.ch

### ► Technische Spezifikationen:

IVS Erkennung	Ja
Fehlendes/Fremdes Objekt	
Erkennung Fokus verloren	Ja
Erkennung Kamera verdeckt	Ja
Erkennung Signal verloren	Ja
Remoteverbindungen	Ja
Lagertemperatur (°C)	-20 bis +50
Betriebstemperatur (°C)	+10 bis +35
Abmessungen BxHxT (mm)	222 x 96 x 328
Gewicht	5 kg
Kennzeichnung	ROHS, ISO 9001, CE
Lieferumfang	CD, Software, Kurzanleitung
Prozessor	Intel Core i5-4590T (3,0 GHz)
Grafikkarte	OnBoard
Handbuch-Sprache	Englisch

### ► Hinweis:

Die angegebene Anzahl von Videokanälen bedeutet lediglich, das entsprechend viele Kameras angeschlossen werden können. Es ist allerdings nicht gewährleistet, dass diese auch alle gemeinsam in höchster Auflösung, Framerate etc. laufen. Für eine genaue Berechnung kontaktieren Sie uns bitte.

### ► Weitere Bilder:



## ► Empfohlenes Zubehör:

SCB-C24	Digital Ausgang 16-Kanal für PC basierte NUUO NVR und DVR
SCB-C28	Digital Eingang/Ausgang 4-Kanal für PC basierte NUUO NVR und DVR
DCZ	USB-Tastatur für die Steuerung von PC-CCTV Anwendungen
SCB-IP-P01	NUUO 1-Kanal NVR Software Unterstützung von mehr als 50 IP-Kamerahersteller
SCB-IP-P04	NUUO 4-Kanal NVR Software Unterstützung von mehr als 50 IP-Kamerahersteller
SCB-IP-P08	NUUO 8-Kanal NVR Software Unterstützung von mehr als 50 IP-Kamerahersteller
SCB-IP-P16	NUUO 16-Kanal NVR Software Unterstützung von mehr als 50 IP-Kamerahersteller
SCB-IP-P32	NUUO 32-Kanal NVR Software Unterstützung von mehr als 50 IP-Kamerahersteller