



### RFS-58-SET

Richtfunk-Übertragungsstrecke für Außenbereiche

## PRODUKTBESCHREIBUNG

#### ► Anwendung:

Richtfunk-Übertragungsstrecke für Außenbereiche. Sender und Empfänger werden als Set geliefert. Frequenzen: 16 schaltbare Kanäle von 5,725 - 5,875 GHz. Sender hat eine Leistung von 25mW. Das Gehäuse entspricht der Schutzklasse IP54.

#### ► Technische Spezifikationen:

Typ	Videosender / Empfänger Set
Signalübertragung	Video, Audio, Schaltkontakt
Videoeingänge	1 x Video 1Vss
Audioeingänge	1
Schalteingangskontakte	1
Schaltausgangskontakte	1
Anzahl der Funkkanäle	16
Übertragungsfrequenz (GHz)	5,725 - 5,875
Übertragungsart	analog
Funkverschlüsselung	keine
Richtfunk	ja
Reichweit (freie Sicht)	max. 700m
Steuerschnittstelle	Nein
Montageart	Außengehäuse, Schelle
Gehäuseausführung	Kunststoff
Gehäusefarbe	Grau
Schutzart	IP-54
Betriebsspannung	12 V DC über ext. Netzteil 230 VAC
Kennzeichnung	CE

#### SANTRONIC AG

Haemmerli 2e, 8855 Wangen SZ  
 Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345  
 info@santronic.ch, www.santronic.ch

**Hinweis:**

Nur auftragsbezogene Sonderbeschaffung.

**► Empfohlenes Zubehör:**

VCA-12V-2A/A

SANTEC Netzteil im Wetterschutzgehäuse 230 V AC / 12 V DC, 2 A

RFSD-232-485

Richtfunk-Übertragungsset Telemetrie zur Übertragung von RS-232/485 Daten

SANTRONIC AG

Haemmerli 2e, 8855 Wangen SZ  
Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345  
info@santronic.ch, www.santronic.ch