



SLM-1710NR

SANTEC LCD Industriemonitor 17,1" (43,4 cm) 1280x1024, mit Zertifizierung für mobilen Einsatz

PRODUKTBESCHREIBUNG

> Anwendung:

Die SANTEC Flachbildschirme der SLM-Serie im Metallgehäuse sind für den industriellen Einsatz vorgesehen. Sie sind mit einem hochauflösenden TFT LCD Display, mit hohem Kontrastverhältnis, ausgestattet. Sie entprechen den technischen Ausstattungsmerkmalen der N-Serie, haben zusätzlich weitere Zertifizierungen z.B. für den Einsatz im Schienenverkehr.

LODINA

▶ Technische Spezifikationen:

Тур	LCD-Monitor
Bildschirmdiagonale	17,1" (43,4 cm)
Videonorm	PAL, NTSC
Auflösung Pixel	1280x1024
TVL	> 650
Pixelgröße	0,264x0,264
Sichtbarer Bereich (H/V) mm	338x270
Bildformat	4:3
Farbstufen	16,7M
Helligkeit (cd/m2)	400
Kontrastverhältnis	800:1
Reaktionszeit (Bildwiederholrate)	5
ms	
Betrachtungswinkel (H/V) °	160/160
Hintergrundbeleuchtung	CCFL
Videoeingänge	2 x BNC, 1 x Y/C
Videoausgänge	2 x BNC
PC-Videoeingänge	VGA (Sub-D) 15pol, DVI

SANTRONIC AG

Talstrasse 10, 8852 Altendorf Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345 info@santronic.ch, www.santronic.ch



LCD/LED MONITORE MIT ZERTIFIZIERUNG FÜR MOB. EINSATZ

SLM-1710NR

► Technische Spezifikationen:

Auflösung PC-Videoeingang	SVGA/XGA/SXGA@60Hz
RGB Einstellung (Factory Mode)	ja
3D Comb Filter	ja
3D De-Interlace	ja
POP (Bild-an-Bild) Funktion	nein
PIP (Bild-in-Bild) Funktion	nein
Audioeingänge	2 x Cinch
Audioausgänge	2 x Cinch
Lautsprecher	2
Menüsprachen OSD	Englisch
Bedienung OSD	Bedienknöpfe vorn
Frontscheibe	Entspiegeltes Frontglas, gehärtet
Montagemöglichkeit	MIS-D 75x75 / 100x100
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäuseausführung	Aluminium
Betriebsspannung	12 V DC
Betriebsspannungsausgang	12 V DC / 1 A über Buchse
Leistungsaufnahme (Watt)	30
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +50
Lagertemperatur (°C)	-20 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	10 - 85
MTBF (Panel)	40.000 Stunden
24/7 fähig	ja
Abmessungen BxHxT (mm)	387x322x67
Gewicht	4,7 kg
Zertifizierungen	CE, DIN 50121-3-2, 50155, 61373,5510-2
Lieferumfang	IR-FB, Netzteil, VGA-Kabel
Besonderheiten	montierter Standfuß

► Empfohlenes Zubehör:

SLM-RACK-17	Rackmount Adapter für den LCD Monitor SLM-1710N
VA-VESA-151	VESA Wand-/Deckenhalterung f.LCD-Monitor 7,5x7,5
	bzw.10x10cm,Wandabst.bis zu 44cm
VA-VESA-170	VESA Wandhalterung für LCD-Monitor, 7,5x7,5
	bzw.10x10cm,Wandabst.b.z.12,8cm.
VA-VESA-171	VESA Wandhalterung für LCD-Monitor, 7,5x7,5 bzw.10x10cm,
	Wandabst.b.z.7,4cm.
LCD-DEHA85	Deckenhalter für LCD-Monitore Länge 0,6 - 0,85 m
LCD-DFHA135	Deckenhalter für LCD-Monitore Länge 0.7 - 1.35 m

SANTRONIC AG

