

SANTEC
VIDEO TECHNOLOGIES



SLM-840NR

SANTEC LCD Industriemonitor 8,4" (21,3 cm)
800x600, mit Zertifizierung für mobilen Einsatz

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Die SANTEC Flachbildschirme der SLM-Serie im Metallgehäuse sind für den industriellen Einsatz vorgesehen. Sie sind mit einem hochauflösenden TFT LCD Display, mit hohem Kontrastverhältnis, ausgestattet. Sie entsprechen den technischen Ausstattungsmerkmalen der N-Serie, haben zusätzlich weitere Zertifizierungen z.B. für den Einsatz im Schienenverkehr.

► Technische Spezifikationen:

| | |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Typ | LCD-Monitor |
| Bildschirmdiagonale | 8.4" (21,3 cm) |
| Videonorm | PAL, NTSC |
| Auflösung Pixel | 800x600 |
| TVL | > 650 |
| Pixelgröße | 0,213x0,213 |
| Sichtbarer Bereich (H/V) mm | 170x127,8 |
| Bildformat | 4:3 |
| Farbstufen | 262K |
| Helligkeit (cd/m ²) | 450 |
| Kontrastverhältnis | 500:1 |
| Reaktionszeit (Bildwiederholrate) ms | 35 |
| Betrachtungswinkel (H/V) ° | 120/100 |
| Hintergrundbeleuchtung | CCFL |
| Videoeingänge | 2 x BNC, 1 x Y/C |
| Videoausgänge | 2 x BNC |
| PC-Videoeingänge | VGA (Sub-D) 15pol |

SANTRONIC AG

Talstrasse 10, 8852 Altendorf
Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345
info@santronic.ch, www.santronic.ch

► Technische Spezifikationen:

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Auflösung PC-Videoeingang | SVGA@60Hz |
| RGB Einstellung (Factory Mode) | ja |
| 3D Comb Filter | nein |
| 3D De-Interlace | nein |
| POP (Bild-an-Bild) Funktion | nein |
| PIP (Bild-in-Bild) Funktion | nein |
| Audioeingänge | 1 x Cinch |
| Audioausgänge | 1 x Cinch |
| Lautsprecher | 1 |
| Menüsprachen OSD | Englisch |
| Bedienung OSD | Bedienknöpfe vorn |
| Frontscheibe | Entspiegeltes Frontglas, gehärtet |
| Montagemöglichkeit | VESA 75x75, 100x100 |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäuseausführung | Aluminium |
| Betriebsspannung | 12 V DC über ext. Netzteil 230 V AC |
| Betriebsspannungsausgang | Nein |
| Leistungsaufnahme (Watt) | 12 |
| Betriebstemperatur (°C) | 0 bis +50 |
| Lagertemperatur (°C) | -20 bis +60 |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 10 - 85 |
| MTBF (Panel) | 50.000 Stunden |
| 24/7 fähig | ja |
| Abmessungen BxHxT (mm) | 228x180x65 |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Zertifizierungen | CE, DIN 50121-3-2, 50155, 61373,5510-2 |
| Lieferumfang | IR-FB, Netzteil, VGA-Kabel |
| Besonderheiten | montierter Standfuß |

► Empfohlenes Zubehör:

| | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| VA-VESA-151 | VESA Wand-/Deckenhalterung f.LCD-Monitor 7,5x7,5 bzw.10x10cm,Wandabst.bis zu 44cm |
| VA-VESA-170 | VESA Wandhalterung für LCD-Monitor, 7,5x7,5 bzw.10x10cm,Wandabst.b.z.12,8cm. |
| VA-VESA-171 | VESA Wandhalterung für LCD-Monitor, 7,5x7,5 bzw.10x10cm, Wandabst.b.z.7,4cm. |

SANTRONIC AG

Talstrasse 10, 8852 Altendorf
Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345
info@santronic.ch, www.santronic.ch