

SANTEC
VIDEO TECHNOLOGIES



HD
1080p

Onvif

SNC-8322HO

SANTEC 2 MP Full HD IP-Speed Außendome
20-fach optischer Zoom, 24 VAC

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Die neuen SANTEC Full HD IP-Speed Domekameras verfügen über eine Auflösung von 2 Megapixeln (1080p), Tag/Nacht Funktion mit mechanischem IR-Sperrfilter sowie einem integrierten 20-fach optischem Motorzoomobjektiv. Damit können die Speed- Dome auch weit entfernte Objekte mit einer heute kaum erreichten Detailgenauigkeit aufnehmen. Mit einer hohen Schwenk-/Neigegeschwindigkeit, Wide Dynamic Range (WDR), PoE und Micro-SD Karten Slot erfüllen die Speed-Dome fast alle Wünsche. Der SNC-8332I ist für den Einsatz im Innenbereich konzipiert, während der SNC-8332HO in einem wettergeschützten Außengehäuse geliefert wird. Durch umfangreiches Zubehör lassen sich die Kameras fast überall montieren.

► Technische Spezifikationen:

Typ	IP-Speed Dome
Typ Bildsensor	1/2,8" Sony Progressive Scan CMOS
Bildauflösung (Pixel)	2 MP (1920x1080)
Videocodec	H.264 / MJPEG
max. Bildrate (B/s)	25 bei 2 MP (1920x1080)
Anzahl Videostreams	4 (einzeln konfigurierbar)
Signalverarbeitung	Digital (DSP)
Synchronisation	Intern
Signal/Rauschabstand (dB)	>50 dB
Objektivanschluss	Board mount
Blendensteuerung	DC
Objektivtyp	Motor Zoomobjektiv
Objektivbrennweite	4,7 - 94 mm
Blickwinkel (horizontal)	60 - 3,4°
Lichtempfindlichkeit	0,3 (Farbe) / 0,04 (S/W)

SANTRONIC AG

Talstrasse 10, 8852 Altendorf
Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345
info@santronic.ch, www.santronic.ch

► Technische Spezifikationen:

IR-Sperrfilter	IR-Sperrfilter (mechanisch)
Tag/Nacht Mode Einstellung	Auto / Farbe / S/W
Automatische Verstärkungsregelung (AGC)	AGC
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	3DNR, SPQ
Shutter (sek.)	1/30 - 1/10000
Weißabgleich	AWB / ATW / Indoor / Outdoor
Gegenlichtkompensation	BLC, WDR
Wide Dynamic Range (WDR)	4 stufig, digital
Zoombereich (opt./dig.)	20-fach / 8-fach
Bildstabilisierung	Ja, digital
Bildspiegelung (vertikal)	Ja
Bildflip (horizontal)	Ja
Bewegungserkennung (Zonen)	Ja
Privatzonen (Zonen)	16
Region of Interest (ROI)	Ja
Titeleinblendung	Ja
Presetpositionen	256
Auto Scan	8
Touren	8
Pattern	4
Drehradius	360°
Drehgeschwindigkeit	5°~400°/s
Presetgeschwindigkeit	360°/S.
Neigewinkel (°)	-10 bis +100°
Neigegeschwindigkeit	0,05-400°/s
Automatische Kalibrierung	k.A.
Parkposition	k.A.
Kameraadressierung	ja
Audiounterstützung	Bidirektional
Audio Ein-/Ausgänge	1 / 1
Audiocodec	G.711 / G.726
Alarめingänge	4
Alarmausgänge	2
Schaltkontakte I/O	4 / 2
Steuerschnittstelle	Nein
Alarmmanagement	HTTP, FTP, SMTP
Management-Software-Unterstützung	Diverse VMS
Sicherheitsfunktionen	HTTPS, IP Filter, IEEE 802.1X
Unterstützte Protokolle	TCP/IP/HTTP/HTTPS/FTP/UDP / DHCP/NTP/RTP/RTSP/SMTP
Unterstützte Software Standards	ONVIF
Interner Speicher	Micro SDHC Karte (optional)
Ethernet Anschluss	RJ-45

SANTRONIC AG

Talstrasse 10, 8852 Altendorf
 Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345
 info@santronic.ch, www.santronic.ch

► Technische Spezifikationen:

Ethernet Standards	10Base-T/100Base-TX
Power over Ethernet (PoE)	IEEE 802.3at
Steuerprotokolle	k.A.
Schutzart	IP-66
Vandalismusgeschützt	Ja
Heizung	Ja
Montageart	k.A.
Kamerabefestigung	Schraubbefestigung
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäuseausführung	Aluminium
IR-Scheinwerfer	nein
Betriebsspannung	PoE (ohne Heizung) / 24 VAC
Leistungsaufnahme (Watt)	20 (PoE) / 50 (24 VAC)
Betriebstemperatur (°C)	-20 bis +50 (ohne Heiz) / -40 bis +50 (mit Heiz.)
Lagertemperatur (°C)	-20 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	10 - 80
Abmessungen DxH (mm)	193x283
Gewicht	2,4 kg
Zertifizierungen	CE
Lieferumfang	Kurzanleitung, Handbuch auf CD

► Hinweis:

Bitte beachten Sie, daß die entsprechende Halterung als Zubehör mit bestellt werden muß.

► Weitere Bilder:



► Empfohlenes Zubehör:

SNCA-CMT-3652	Deckenhalterung für SNC-8332, SNC-6202 und für SNC-63XX (mit SNC-OH-3630)
SNCA-CMT-3655	Deckenhalterung für SNC-8332, SNC-6202 und für SNC-63XX (mit SNC-OH-3630)
SNCA-WM-3640	Wandhalterung für SNC-8332HO und SNCA-OH-3630 für IP-Kameras SNC-6302 & SNC-6312IRH
SNCA-PM-3660	Mastadapter für SNCA-WM-3640 für IP-Kameras SNC-6302 & SNC-6312IRH

SANTRONIC AG

Talstrasse 10, 8852 Altendorf
 Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345
 info@santronic.ch, www.santronic.ch

VCA-600/A	SANTEC Netzteil 24 V AC, 5 A im Außengehäuse, IP-66
VCA-500	SANTEC Netzteil 24 V AC, 5A für Innenbereich
SANPOWER-MS01B	1-Kanal PoE Netzteil, 33,6 Watt inkl. Kaltgerätesteckerkabel