

HeiTel
DIGITALVIDEO



SV4504

CamDisc SVR-4, Aufz. und Bildübertragung,
Kam., PTZ-Steuer. u. 2 Rel., Motion, o. HDD

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Digitales Bildübertragungssystem HEITEL CamTel-svr4 für 4 Kameras mit MultiLink/Multiuser Technologie TCP/IP (LAN) und ereignisgesteuertem Verbindungsaufbau. Eine Fernparametrierung und Fernwartung ist möglich. Die Übertragungsgeschwindigkeit beträgt 25Bild/sek.

► Technische Spezifikationen:

Typ	Digital Videorekorder, Triplex
Videoeingänge	4 x BNC oder 4 x IP oder gemischt
Videoausgänge	1 x BNC 1Vss
IP-Videokanäle (aktiv)	4
IP-Videokanäle (erweiterbar)	0
Echtzeitaufzeichnung	Nein
Maximale Auflösung (Aufnahme)	25 fps/s insgesamt
Audioeingänge	1 Kanal (optional)
Audioausgänge	1 Kanal (optional)
Alarめingänge	4
Alarmausgänge	2
Festplattenkapazität (intern)	keine
Festplattenkapazität (maximal)	2 TB
max. Festplattenanzahl (intern)	1 x S-ATA
Festplatte extern anschliessbar	Nein
RS-232 Schnittstelle	Nein
RS-422 Schnittstelle	Ja
RS-485 Schnittstelle	Ja
USB-Schnittstelle	nur für Installation

SANTRONIC AG

Talstrasse 10, 8852 Altendorf
Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345
info@santronic.ch, www.santronic.ch

► Technische Spezifikationen:

USB Ports	1
Belüftung	Lüfter
Spotmonitor Ausgänge	Nein
Anzahl unterstützter Monitore	1 x BNC 1Vss, 1 x VGA, 1 x HDMI
Internes RAID	Nein
DVD-RW	Nein
Bediengeräte (extern)	Nein
Fernbedienung	Nein
Anzahl der Ethernet-Ports	1
Ethernet Anschluss	RJ-45
Ethernet Geschwindigkeit	10 / 100 Mbit
Ethernet Standards	10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX
Videonorm	PAL, NTSC
Kompressionsverfahren (Video)	Heitel Codec
Kompressionsverfahren (Audio)	SPEEX Codec
Maximale Auflösung	2CIF (720x288)
Aufnahme Alarm	Ja
Aufnahme Bewegung	Ja
Aufnahme digitaler Eingang	Ja
Aufnahme manuell	Ja
Aufnahme permanent	Ja
Aufnahme Zeitplan	Ja
Live-Bild Wiedergabe	Ja
Unterstützung Megapixel	Nein
Kameras	
Bildwiedergabe Modi	mehrfach/Vollbild
Benachrichtigung Anruf	Nein
Benachrichtigung digitaler Ausgang	Ja
Benachrichtigung Audio	Ja
Benachrichtigung CMS	Ja
Benachrichtigung E-Mail	Ja
Benachrichtigung E-Map	Nein
Benachrichtigung Monitor	Ja
Benachrichtigung PTZ	Ja
Benachrichtigung Schnappschuss	Nein
Benachrichtigung SMS	Nein
Erkennung Bewegung	Ja
Erkennung Fehlendes Objekt	Nein
Erkennung Fokus verloren	Nein
Erkennung Fremdes Objekt	Nein
Erkennung Kamera verdeckt	Nein
Erkennung Signal verloren	Ja
Post-Alarm-Aufnahme	Ja, bis 1400 Bilder

SANTRONIC AG

Talstrasse 10, 8852 Altendorf
 Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345
 info@santronic.ch, www.santronic.ch

► **Technische Spezifikationen:**

Wasserzeichen	Nein
Export von Bilddaten	Netzwerk
Zählanwendung	Nein
Intelligente Suche	Nein
Intelligente Suche / Suchkriterien	k.A.
Passwortschutz	Ja
Logbuchfunktion	Ja
Verdeckte Kamera-Aufzeichnung	Nein
Unterstützte Betriebssysteme	Windows XP/Vista/7
Verwaltung IP Geräte	Ja
DynDNS Unterstützung	Ja
UPNP	Nein
Digitale Kreuzschiene	Nein
Presetpositionen	255
PTZ Steuerung	Ja
PTZ-Protokolle	Pelco P/D, usw.
Remoteverbindungen	Ja
max. Anzahl von Remoteverbindungen	5
Benutzer Management	Ja
ONVIF/PSIA	k.A.
Zeit Synchronisation	SNTP Protokoll
DHCP Unterstützung	Ja
Menüsprachen	multilanguage
Fernzugriff	Client-Software
Unterstützte Software für Fernzugriff	Web Interface, EMS Software, iPhone, Android
Übertragungsrate (Netzwerk)	max. 100 Mbit/S.
Firmwareupgrade	ja, über USB
Geräuscheemission (dB)	k.A.
Gehäusefarbe	RAL 7032
Einbauhöhe (HE)	k.A.
Betriebsspannung	12 V DC über ext. Netzteil 230 V AC
Betriebstemperatur (°C)	+5 bis +35
Lagertemperatur (°C)	-20 bis +50
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	max. 80
Abmessungen BxHxT (mm)	221 x 88 x 270
Zertifizierungen	CE
Lieferumfang	Fernbedienung, USB-Stick, PC-Maus, Software

► **Hinweis:**

SANTRONIC AG

Talstrasse 10, 8852 Altendorf
 Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345
 info@santronic.ch, www.santronic.ch

Weitere Details finden Sie auf der HEITEL Webseite www.heitel.de.

SANTRONIC AG

Talstrasse 10, 8852 Altendorf
Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345
info@santronic.ch, www.santronic.ch

