



DSR-2504H

SANTEC Digital Videorekorder, 4-Kanal
Digital Videorekorder inkl. 1 TB HDD

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Die SANTEC DSR Digitalrekorder sind die Einsteigermodelle der Digitalrekorder Serie. Diese Rekorder können Videobilder im H.264 Format mit 100 B/S im D1 Format und bis zu 200 B/S im CIF Format aufzeichnen (je nach Modell). Die Geräte lassen sich über das Netzwerk komplett bedienen. Durch passende Apps ist ein Zugriff auf die Rekorder von einem iPhone oder Android Smartphone möglich.

► Technische Spezifikationen:

Typ	Digital Videorekorder, D1 - 960H
Videoeingänge	4 x BNC 1Vss
Videoausgänge	1 x BNC 1Vss
Audioeingänge	4 x Cinch
Audioausgänge	1 x Cinch
Alarめingänge	4
Alarmausgänge	1
Festplattenkapazität (intern)	1 TB
Festplattenkapazität (maximal)	2 TB
max. Festplattenanzahl (intern)	1 x SATA
Festplatte extern anschliessbar	Nein
RS-232 Schnittstelle	Ja
RS-422 Schnittstelle	Ja
RS-485 Schnittstelle	Ja
USB-Schnittstelle	USB 2.0
USB-Ports	1 x Front, 1 x Rückseite
Belüftung	Passiv
Monitor-Ausgänge	1 x BNC 1Vss, 1x VGA, 1 x HDMI
Spotmonitor Ausgänge	1 x BNC 1Vss
Anzahl unterstützter Monitore	1 x BNC 1Vss, 1 x VGA, 1 x HDMI

SANTRONIC AG

Talstrasse 10, 8852 Altendorf
Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345
info@santronic.ch, www.santronic.ch

► **Technische Spezifikationen:**

Internes RAID	Nein
DVD-RW	Nein
Export Schnittstellen	USB/Netzwerk
Bediengeräte (extern)	IR-Fernbedienung/PC-Maus
Fernbedienung	IR-Fernbedienung
Anzahl der Ethernet-Ports	1
Ethernet Anschluss	RJ-45
Ethernet Geschwindigkeit	10 / 100 Mbit
Ethernet Standards	10Base-T/100Base-TX
Videonorm	PAL, NTSC
Kompressionsverfahren (Video)	H.264
Maximale Auflösung	D1 / 960H
max. Bildrate (B/s)	100 bei D1 (704x576)
Aufnahme Alarm	Ja
Aufnahme Bewegung	Ja
Aufnahme digitaler Eingang	Nein
Aufnahme manuell	Ja
Aufnahme permanent	Ja
Aufnahme Zeitplan	Ja
Live-Bild Wiedergabe	Ja
Bildwiedergabe Modi	4-fach / Vollbild
Erkennung Bewegung	Ja
Erkennung Signal verloren	Ja
Export von Bilddaten	USB / Netzwerk
Zählanwendung	Nein
Intelligente Suche	Ja
Intelligente Suche / Suchkriterien	Datum/Uhrzeit, Kamera, Alarm, Bewegung
Passwortschutz	Ja
Logbuchfunktion	Ja
Unterstützte Betriebssysteme	Windows XP/Vista/7
Verwaltung IP Geräte	Nein
DynDNS Unterstützung	Ja
PTZ Steuerung	Ja
PTZ-Protokolle	Pelco P/D
Remoteverbindungen	Ja
Benutzer Management	Ja
Zeit Synchronisation	Mit externer Software
DHCP Unterstützung	Ja
Menüsprachen	Mehrsprachig
Zugriff	WEB-Interface / Software
Unterstützte Software für Fernzugriff	Remote Viewer
Übertragungsrate (Netzwerk)	max. 100 Mbit/S.
Firmwareupgrade	Ja, über USB
Geräuscheemission (dB)	0

SANTRONIC AG

Talstrasse 10, 8852 Altendorf
 Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345
 info@santronic.ch, www.santronic.ch

► Technische Spezifikationen:

Gehäusefarbe	Schwarz
Einbauhöhe (HE)	k.A.
Leistungsaufnahme (Watt)	36
Betriebsspannung	12 V DC über ext. Netzteil 230 V AC
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +50
Lagertemperatur (°C)	-20 bis +50
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	max. 80
Abmessungen BxHxT (mm)	300 x 58 x 270
Gewicht	2 kg
Kennzeichnung	CE
Lieferumfang	IR-FB, Power Supply 12V DC, Maus

► Hinweis:

Bei der Verwendung eines Digital Rekorders ist der Einsatz einer USV Anlage empfohlen.

► Empfohlenes Zubehör:

SANSTORE-STICK 4GB USB-Stick zur Auslagerung der Aufzeichnungen der SanStore Rekorder