



DSR-2516H

SANTEC Digital Videorekorder, 16 Kanal
Digital Videorekorder inkl. 2 TB HDD

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Die SANTEC DSR Digitalrekorder sind die Einsteigermodelle der Digitalrekorder Serie. Diese Rekorder können Videobilder im H.264 Format mit 400 B/S im D1 Format aufzeichnen (je nach Modell). Die Geräte lassen sich über das Netzwerk komplett bedienen. Durch passende Apps ist ein Zugriff auf die Rekorder von einem iPhone oder Android Smartphone möglich.

► Technische Spezifikationen:

Typ	Digital Videorekorder, D1 - 960H
Videoeingänge	16 x BNC 1Vss
Videoausgänge	1 x BNC 1Vss
Audioeingänge	4 x Cinch
Audioausgänge	1 x Cinch
Alarমেingänge	16
Alarmausgänge	1
Festplattenkapazität (intern)	2 TB
Festplattenkapazität (maximal)	2 TB
max. Festplattenanzahl (intern)	1 x SATA
Festplatte extern anschliessbar	Nein
RS-232 Schnittstelle	Ja
RS-422 Schnittstelle	Ja
RS-485 Schnittstelle	Ja
USB-Schnittstelle	USB 2.0
USB-Ports	1 x Front, 1 x Rückseite
Belüftung	Passiv
Monitor-Ausgänge	1 x BNC 1Vss, 1x VGA, 1 x HDMI
Spotmonitor Ausgänge	1 x BNC 1Vss
Anzahl unterstützter Monitore	1 x BNC 1Vss, 1 x VGA, 1 x HDMI

SANTRONIC AG

Talstrasse 10, 8852 Altendorf
Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345
info@santronic.ch, www.santronic.ch

► Technische Spezifikationen:

Internes RAID	Nein
DVD-RW	Nein
Export Schnittstellen	USB/Netzwerk
Bediengeräte (extern)	IR-Fernbedienung/PC-Maus
Fernbedienung	IR-Fernbedienung
Anzahl der Ethernet-Ports	1
Ethernet Anschluss	RJ-45
Ethernet Geschwindigkeit	10 / 100 Mbit
Ethernet Standards	10Base-T/100Base-TX
Videonorm	PAL, NTSC
Kompressionsverfahren (Video)	H.264
Maximale Auflösung	D1 / 960H
max. Bildrate (B/s)	400 bei D1 (704x576)
Aufnahme Alarm	Ja
Aufnahme Bewegung	Ja
Aufnahme digitaler Eingang	Nein
Aufnahme manuell	Ja
Aufnahme permanent	Ja
Aufnahme Zeitplan	Ja
Live-Bild Wiedergabe	Ja
Bildwiedergabe Modi	Mehrfach / Vollbild
Erkennung Bewegung	Ja
Erkennung Signal verloren	Ja
Export von Bilddaten	USB / Netzwerk
Zählanwendung	Nein
Intelligente Suche	Ja
Intelligente Suche / Suchkriterien	Datum/Uhrzeit, Kamera, Alarm, Bewegung
Passwortschutz	Ja
Logbuchfunktion	Ja
Unterstützte Betriebssysteme	Windows XP/Vista/7
Verwaltung IP Geräte	Nein
DynDNS Unterstützung	Ja
PTZ Steuerung	Ja
PTZ-Protokolle	Pelco P/D
Remoteverbindungen	Ja
Benutzer Management	Ja
Zeit Synchronisation	Mit externer Software
DHCP Unterstützung	Ja
Menüsprachen	Mehrsprachig
Zugriff	WEB-Interface / Software
Unterstützte Software für Fernzugriff	Remote Viewer
Übertragungsrate (Netzwerk)	max. 100 Mbit/S.
Firmwareupgrade	Ja, über USB
Geräuscheemission (dB)	0

SANTRONIC AG

Talstrasse 10, 8852 Altendorf
 Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345
 info@santronic.ch, www.santronic.ch

► Technische Spezifikationen:

Gehäusefarbe	Schwarz
Einbauhöhe (HE)	k.A.
Leistungsaufnahme (Watt)	36
Betriebsspannung	12 V DC über ext. Netzteil 230 V AC
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +50
Lagertemperatur (°C)	-20 bis +50
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	max. 80
Abmessungen BxHxT (mm)	300 x 58 x 270
Gewicht	2 kg
Kennzeichnung	CE
Lieferumfang	IR-FB, Power Supply 12V DC, Maus

► Hinweis:

Bei der Verwendung eines Digital Rekorders ist der Einsatz einer USV Anlage empfohlen.

► Empfohlenes Zubehör:

SANSTORE-STICK 4GB USB-Stick zur Auslagerung der Aufzeichnungen der SanStore Rekorder