



Case E (395)

Wasserdichtes Gehäuse für eine Ajax Hub-Zentrale mit einem internen Akku. Für den Außen- und Inneneinsatz.

 **Flexibilität für den Aufbau zuverlässiger Systeme in unterschiedlichen Umgebungen**


Abgelegene und netzferne Standorte. In Verbindung mit dem Hub BP Jeweller ermöglicht Case E den Aufbau autonomer Sicherheitssysteme mit Notstromakku, selbst an Standorten ohne vorhandene Strominfrastruktur.

Grade-3-Installationen in anspruchsvollen Umgebungen. In Kombination mit Ajax Hub-Zentralen, die nach Grade 3 zertifiziert sind, sorgt Case E für die Einhaltung von Normen und schützt die Ausrüstung vor Staub, Feuchtigkeit und Aufprall. Dadurch ist Case E für industrielle Einrichtungen, Logistikzentren und Standorte mit besonderen Anforderungen geeignet.



Schnelle Installation und Wartung

- Sabotagealarm beim Öffnen des Deckels oder beim Abnehmen von der Oberfläche
- Eingebaute Wasserwaage für exakte Montageposition
- Mehrfache Nutzung auch nach Demontage und Änderung der Gerätekonfiguration
- Perforationen für die Kabelbefestigung und -verlegung an den Gehäuseseiten



Kompatible Geräte

Hub-Zentralen¹

Hub BP Jeweller (without casing)

Ajax Superior Hub Hybrid (4G) (without casing)

Ajax Superior Hub Hybrid 2 (without casing)

Ajax Superior MegaHub (without casing)

Ajax Akkus²

Internal battery NB (7.2V/95Ah)

Internal battery RB (6.4V/36Ah)

Internal battery NB (7.2V/190Ah)

Internal battery RB (6.4V/78Ah)



3
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

IP66

IK10

Einhaltung von Normen

EN 50131 (Grade 3)
PD 6662:2017

Kompatibilität

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:



ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=CS.E.Y

Installation

Betriebstemperatur
von -25°C bis +55 °C
von -13 °F bis 131 °F

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
bis zu 95 %

Lieferumfang

Case E (395)
2 × Module Holder (type A)
2 × Kabel für den Anschluss des Sabotagekontakts
Wasserwaage
Montagesatz
Schnellstartanleitung

Gehäuse

Farbe
weiß, schwarz

Abmessungen
395 × 300 × 108 mm
15,6" × 11,81" × 4,25"

Gewicht des Geräts in Schwarz
TBD

Gewicht des Geräts in Weiß
TBD

Schutzart
IP66

Aufprallschutz
IK10

¹ Für die Installation von Hub BP Jeweller (without casing) werden Module Holder (type A) benötigt. Für andere kompatible Hub-Zentralen können Module Holder (type B) verwendet werden.

² Case E (395) unterstützt den Einbau von Akkus anderer Hersteller. Vor dem Einbau muss die Akkugröße überprüft werden.



For detailed information, scan the QR code or follow the link:
ajax.systems/support/devices/case-e-395/

 support@ajax.systems

 @AjaxSystemsSupport_Bot

 ajax.systems