






CombiProtect Jeweller

Kabelloser PIR-Bewegungs- und Glasbruchmelder mit Mikrofon





Bewegungserkennung

- SmartDetect-Algorithmus zur Vermeidung von Falschalarmen
- Temperaturkompensation
- Haustier-Immunität




Glasbrucherkennung

- Zwei-Faktoren-Algorithmus DualTone für die Glasbruchverifizierung: mit niedrigen und hohen Frequenzen
- Filter gegen Falschalarme, die durch Hundegebell oder den Lärm vorbeifahrender LKWs verursacht werden




Jeweller-Kommunikationstechnologie

- Bis zu 1200 m (3900 ft) Funkverbindung im offenen Raum
- Verschlüsselung und Geräteauthentifizierung zum Schutz vor Signalverfälschung
- Regelmäßige Abfrage des aktuellen Gerätestatus




Vollkommene Autonomie

- Bis zu 5 Jahre Betriebsdauer
- Vorinstallierter austauschbarer Akku
- Warnung bei niedrigem Akkustand



Schnelle Installation und Einrichtung

- Kopplung mit einer Hub-Zentrale per QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration über die App
- Mühelose Installation und Wartung



Einhaltung von Normen EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 SSF UL Kompatibilität mit Hub-Zentralen und Funk-Signalverstärkern Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:  ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=CP.Y.J	Kommunikation mit einer Hub-Zentrale oder einem Funk-Signalverstärker Jeweller-Kommunikationstechnologie Frequenzbänder 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Abhängig von der Verkaufsregion Jeweller-Funkreichweite bis zu 1200 m bis zu 3900 ft Im Freifeld	Bewegungserkennung Sensorelement 1 × PIR-Sensor Erfassungsbereich bis zu 12 m bis zu 39 ft Erkennungswinkel horizontal – 88.5° Haustier-Immunität bis zu 20 kg und 50 cm bis zu 44 lb und 1,6 ft	Glasbruchererkennung Sensorelement 1 × Elektret-Mikrofon Erfassungsbereich bis zu 9 m bis zu 30 ft Erkennungswinkel horizontal – 180°
Stromversorgung Akku 1 × CR123A Vorinstalliert Akkulaufzeit bis zu 5 Jahre	Installation Betriebstemperatur von –10°C bis +40°C von 14°F bis 104°F Luftfeuchtigkeit bei Betrieb bis zu 75 % Schutzart IP50	Gehäuse Farbe weiß, schwarz Abmessungen 110 × 65 × 50 mm 4,33" × 2,56" × 1,97" Gewicht 97 g 3,42 oz. USA und Kanada 91 g 3,2 oz. Andere Regionen	Lieferumfang CombiProtect Jeweller 1 CR123A-Akku (vorinstalliert) SmartBracket-Montageplatte Montagesatz Schnellstartanleitung



Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:
ajax.systems/support/devices/combiprotect/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems