

Superior StreetSiren Plus G3 Jeweller

Kabellose Sirene mit erweitertem Sabotageschutz und umfangreicher Liste von Konformitätszertifikaten. Für den Außen- und Inneneinsatz.




3
GRADE
EN 50131

IK08


IP54

 Dieses Gerät gehört zur Produktlinie Superior. Nur akkreditierte Partner von Ajax Systems dürfen Superior Produkte verkaufen, installieren und verwalten.




Ein Gerät, mehrere Aufgaben

- Ein akustischer Alarm zur Abschreckung von Eindringlingen und um Aufmerksamkeit zu erregen
- Anzeige des Sicherheitszustands zur Benachrichtigung der Benutzer über das Scharf-/Unscharfschalten des Systems
- LED- und Tonanzeige für Ein-/Ausgangsverzögerungen
- Die Türglockenfunktion informiert die Benutzer über das Auslösen der Öffnungsmelder, wenn das System unscharf geschaltet ist.
- Die LED-Anzeige nach Alarmauslösung informiert Benutzer und vorbeifahrende Patrouillen, ob es Alarme im System gab




Einstellbare Warnmeldungen

- Einstellbare¹ Alarmlautstärke: von 85 dB bis 107 dB
- Einstellbare Alarmdauer: von 3 s bis 3 min
- Wählbare Töne
- Gruppenmodus für die Sirene, damit sie nur auf Ereignisse und Änderungen des Sicherheitsmodus in der ihr zugewiesenen Gruppe reagiert



Kommunikationstechnologie Superior Jeweller

- Bis zu 3500 m (11 450 ft) Funkverbindung² im offenen Raum
- Verbesserte Datenverschlüsselung
- Regelmäßige Abfrage zur Anzeige der aktuellen Gerätezustände
- Geräteauthentifizierung zum Schutz vor Gerätevortäuschung



Systemüberwachung

- Benachrichtigungen über niedrigen Akkustand und Statusanzeige in Ajax Apps
- Automatische Geräteselbstdiagnose mit Generierung des Zustandsberichts
- Benachrichtigungen im Falle von Störungen



Sicher gegen Sabotage

- Sabotagealarm, um Benutzer und ein Überwachungsunternehmen zu benachrichtigen, wenn der Sabotagekontakt betätigt wird
- Verschluss zur Befestigung der Sirene am SmartBracket
- Robustes Gehäuse mit Schutzart IP54 und IK08
- Erkennung von Störungen
- Frequenzsprungverfahren zur Vermeidung von Funkstörungen
- Erkennung von Verbindungsabbrüchen



Einfache Installation und Einrichtung

- Hinzufügen zum System über einen QR-Code
- SmartBracket-Montageplatte für Installation ohne Demontage des Gehäuses
- Wasserwaage zur Überprüfung des Neigungswinkels der Halterung während der Installation
- Fernsteuerung und -konfiguration über mobile und Desktop-Apps
- Montagesatz mit allen erforderlichen Befestigungselementen
- Bis zu 10 Jahre Laufzeit mit verbesserten, vorinstallierten Akkus
- Möglichkeit, eine externe 12 V-- Stromversorgung anzuschließen

Einhaltung von Normen	Kommunikation mit einer Hub-Zentrale oder einem Funk-Signalverstärker	Warnmeldungen	Funktionen
EN 50131 (Grade 3)		Alarm Akustisch, LED	Alarmlautstärke von 85 dB bis 107 dB in einem Abstand von 1 m (3,3 ft) von der Sirene entfernt
Kompatibilität mit Hub-Zentralen und Funk-Signalverstärkern	Kommunikationstechnologie Superior Jeweller	Ein-/Ausgangsverzögerung Akustisch, LED	Einstellbar durch PRO-Benutzer oder Benutzer mit Administratorrechten in Ajax Apps
Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:	Frequenzbänder 865,0–868,0 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 869,4–869,65 MHz Jedes Gerät unterstützt diese vier Bänder	Sicherheitsmodus Akustisch, LED	Alarmsdauer von 3 s bis 3 min
 ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=SSP.G3.J	Kommunikationsreichweite ² bis zu 3 500 m bis zu 11 450 ft Im offenen Raum	Sicherheitszustand LED Türglockenfunktion Akustisch Wenn die Funktion aktiviert ist, gibt die Sirene einen kurzen Piepton von sich, um anzudeuten, dass Öffnungsmelder ausgelöst wurden, während das System unscharf geschaltet war.	Frequenz des Sirenentons 1400–1600 Hz
		Anzeige nach Alarmauslösung LED	
Stromversorgung	Installation	Gehäuse	Komplettset
Akkus 8 × CR123A (vorinstalliert)	Betriebstemperatur von −25°C bis +60 °C von −13 °F bis +140 °F	Farbe weiß, schwarz	Superior StreetSiren Plus G3 Jeweller
Akkulaufzeit bis zu 10 Jahre	Luftfeuchtigkeit bei Betrieb bis zu 95 %	Abmessungen 210 × 210 × 71 mm 8,27" × 8,27" × 2,80"	8 × CR123A-Akkus (vorinstalliert) Montagesatz Schnellstartanleitung
Notstromversorgung optionale externe 12 V== Stromversorgung		Gewicht 1146 g 40 oz.	
		Schutzart IP54 IK08	

¹ Gemessen in einem Abstand von 1 m (3,3 ft) von der Sirene entfernt.

² Die Kommunikationsreichweite hängt vom Modell der Hub-Zentrale ab. Mehr erfahren: ajax.systems/hub-compare/



Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

<https://ajax.systems/support/devices/superior-streetsiren-plus-g3-jeweller/>

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems