


## Case E (395)

Boîtier étanche pour une centrale Ajax avec une batterie interne. Conçu pour une utilisation extérieure et intérieure.



**Flexibilité pour construire des systèmes fiables dans différents environnements**

**Sites éloignés et hors réseau.** Associé au Hub BP Jeweller, le Case E permet de construire des systèmes de sécurité autonomes avec des batteries de secours, même pour des sites où l'infrastructure électrique est indisponible.

**Installations de Grade 3 dans des environnements exigeants.** Utilisé avec les centrales certifiées Grade 3 d'Ajax, le Case E assure la conformité et protège l'équipement contre la poussière, l'humidité et les impacts, le rendant adapté aux installations industrielles, aux plateformes logistiques et aux sites complexes.




3  
GRADE  
EN 50131

PD 6662  
2017


IP66

IK10



**Installation rapide et entretien facile**

- Alarme anti-sabotage lors de l'ouverture du couvercle ou du retrait de la surface
- Niveau à bulle intégré pour une position de montage parfaitement précise
- Utilisation répétée : même après démontage et modification des paramètres du dispositif
- Perforations pour la fixation et le passage des câbles sur les côtés du boîtier



**Dispositifs compatibles**

### Centrales<sup>1</sup>

Hub BP Jeweller (without casing)

Ajax Superior Hub Hybrid (4G) (without casing)

Ajax Superior Hub Hybrid 2 (without casing)

Ajax Superior MegaHub (without casing)

### Batteries Ajax<sup>2</sup>

Internal battery NB (7.2V/95Ah)

Internal battery RB (6.4V/36Ah)

Internal battery NB (7.2V/190Ah)

Internal battery RB (6.4V/78Ah)

### Conformité

EN 50131 (Grade 3)  
PD 6662:2017

### Compatibilité

Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :



[ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=CS.E.Y](https://ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=CS.E.Y)

### Installation

**Température de fonctionnement**  
de -25°C à +55°C  
de 13°F à 131°F

**Humidité admissible**  
jusqu'à 95 %

### Kit complet

Case E (395)  
2 × Module Holder (type A)  
2 × câble pour la connexion de la carte anti-sabotage  
Niveau à bulle  
Kit d'installation  
Guide de démarrage rapide

### Boîtier

**Couleur**  
blanc, noir

### Dimensions

395 × 300 × 108 mm  
15,6" × 11,81" × 4,25"

**Poids du dispositif noir**  
TBD

**Poids du dispositif blanc**  
TBD

**Indice de protection**  
IP66

**Protection contre les chocs**  
IK10

<sup>1</sup> Pour installer le Hub BP Jeweller (without casing), les supports Module Holder (type A) sont requis. Pour les autres centrales compatibles, les supports Module Holder (type B) peuvent être utilisés.

<sup>2</sup> Le boîtier Case E (395) permet l'installation de batteries tierces. La dimension de la batterie doit être vérifiée préalablement à l'installation.



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :  
[ajax.systems/support/devices/case-e-395/](https://ajax.systems/support/devices/case-e-395/)

✉ support@ajax.systems

📍 @AjaxSystemsSupport\_Bot

🌐 ajax.systems