



Ligne de produits Superior

## DoorProtect S Plus Jeweller

Détecteur d'ouverture filaire avec capteurs de choc et d'inclinaison.



2  
GRADE  
EN 50131

PD 6662  
2017

SOON

INCERT

SOON

SSF

SOON

NFA2P

### Novedades

Baseline <b>DoorProtect Plus Jeweller</b>	Superior <b>DoorProtect S Plus Jeweller</b>
1 relais reed	<b>2 relais reed</b>
Panneau de montage SmartBracket sans vis de fixation	<b>Panneau de montage SmartBracket avec vis de fixation</b>
Batterie standard	<b>Batterie améliorée</b>
Boîtier brillant	<b>Boîtier mat</b>
Disponible pour tous les PRO	<b>Disponible uniquement pour les partenaires accrédités</b>

Il s'agit du dispositif de la ligne de produits **Superior**. Les dispositifs de la ligne de produits Superior sont des versions avancées des dispositifs Jeweller. Cette ligne de produits est créée pour être utilisée dans le cadre de projets. Seuls les partenaires accrédités par Ajax Systems peuvent installer, vendre et administrer les produits Superior.



### Plusieurs possibilités dans un seul dispositif

- 2 relais reed permettant de détecter l'ouverture
- Accéléromètre permettant de détecter les impacts, les vibrations et les changements d'angle d'inclinaison



### Fonctionnalités supplémentaires

- Raccordement pour un détecteur tiers avec contact NC (normalement fermé)
- Fonction du Carillon : les sirènes Ajax émettent un son particulier lors de l'ouverture de la porte



### Jeweller Technologie de communication

- Jusqu'à 1 200 m de communication radio en champ ouvert
- Les données sont chiffrées tout au long du processus de transmission
- Interrogation régulière pour consulter l'état actuel du dispositif



### Détection fiable

- Équipé de 2 relais reed et de 2 aimants (petit et grand)
- Relais reed en plastique : plus durables que ceux en verre
- Les capteurs de chocs et d'inclinaison sont configurés dans l'application



## Autonomie maximale

- Jusqu'à 5 ans d'autonomie de la batterie
- Notifications de batterie faible
- Batterie Panasonic préinstallée



## Résistant au sabotage

- Alarme anti-sabotage
- Authentification des dispositifs contre l'usurpation des données
- Vis de fixation pour sécuriser le dispositif sur le SmartBracket



## Installation et démarrage rapides

- Jumelage avec une centrale par code QR
- Commande et configuration à distance dans l'application
- Installation et remplacement sans effort

Les lignes de produits Superior, Fibra et Baseline sont compatibles entre elles. Cela permet d'envisager de nombreuses possibilités de construire des systèmes de n'importe quelle configuration.

<p><b>Conformité aux normes</b></p> <p>EN 50131-2-6 (Grade 2) EN 50131-2-8 PD 6662:2017 INCERT (à venir) SSF (à venir) NFA2P (à venir)</p>	<p><b>Compatibilité</b></p> <p><b>Centrales</b> Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p><b>Prolongateurs de portée</b> ReX, ReX 2</p>	<p><b>Communication avec le panneau de contrôle</b></p> <p><b>Technologie de communication</b> Jeweller</p> <p><b>Bandes de fréquences</b> 868,0 à 868,6 MHz</p> <p><b>Portée de communication</b> jusqu'à 1 200 m En champ ouvert</p>	<p><b>Détection</b></p> <p><b>Éléments sensibles</b> 2 × relais reed 1 × accéléromètre</p> <p><b>Ressources des capteurs</b> 2 000 000 d'ouvertures</p> <p><b>Niveau de sensibilité du capteur de chocs</b> 3 niveaux Ajusté par un PRO ou par un utilisateur ayant des droits d'administration dans l'application Ajax</p> <p><b>Seuil d'activation du capteur d'inclinaison</b> de 5° à 25° Ajusté par un PRO ou par un utilisateur avec les droits d'administration dans l'application Ajax</p> <p><b>Connexion d'un détecteur tiers</b> détecteur avec le type de contact normalement fermé (NC)</p>
<p><b>Alimentation</b></p> <p><b>Batterie</b> 1 × CR123A</p> <p><b>Durée de vie de la batterie</b> jusqu'à 5 ans</p> <p><b>Fabricant</b> Panasonic</p>	<p><b>Installation</b></p> <p><b>Température de fonctionnement</b> de -10°C à +40°C</p> <p><b>Humidité admissible</b> jusqu'à 75 %</p> <p><b>Indice de protection</b> IP50</p>	<p><b>Boîtier</b></p> <p><b>Couleur</b> blanc, noir</p> <p><b>Dimensions</b> 103 × 22 × 21 mm</p> <p><b>Poids</b> 37 g</p>	<p><b>Kit complet</b></p> <p>DoorProtect S Plus Jeweller 2 aimants (petit et grand) 1 × batterie CR123A (préinstallée) SmartBracket avec vis de fixation Kit d'installation Borne de raccord pour détecteur externe Guide de démarrage rapide</p>



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le code QR ou suivez le lien :

[ajax.systems/support/devices/doorprotect-s-plus/](https://ajax.systems/support/devices/doorprotect-s-plus/)

✉ support@ajax.systems

📍 @AjaxSystemsSupport\_Bot

🌐 ajax.systems