



NE-2040-EU

NUUO NVRMini2 4-Kanal
Netzwerk Video Rekorder ohne Festplatte

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Die NUUO NVRMini2 Serie sind Linux basierte Netzwerkrekorder (NVR). Mit dem NVRMini2 können IP-Kameras von verschiedenen Herstellern wie z.B. von SANTEC, direkt aufgezeichnet werden. Die Bedienung erfolgt über eine komfortable Webbrowser Oberfläche. Der NE-2040-EU kann bis zu 4 IP-Kameras verwalten und die Daten auf bis zu zwei Festplatten speichern. Durch die NUUO Software können die NVRMini2 problemlos in ein Gesamtsystem aus NUUO Komponenten integriert werden, aber auch als kostengünstige Stand-Alone Lösung überzeugen die NVRMinis.

► Technische Spezifikationen:

Typ	Netzwerk Videorekorder
IP-Videokanäle (aktiv)	4
IP-Kanäle (aktiv/erweiterbar)	4/0
Festplattenkapazität (maximal)	6 TB (2 x 3 TB)
Festplatte extern anschliessbar	Nein
USB Ports	2 x
Belüftung	Lüfter
Internes RAID	Ja
Export Schnittstellen	Netzwerk
Anzahl der Ethernet-Ports	1
Ethernet Anschluss	RJ-45
Ethernet Geschwindigkeit	10 / 100 / 1000 Mbit
Ethernet Standards	10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX
Bandbreite Mbps	40
Kompressionsverfahren (Video)	MPEG-4 / H.264 / MJPEG / MxPEG
max. Bildrate (B/s)	100 bei 1,3 MP (1280x1024)

SANTRONIC AG

Talstrasse 10, 8852 Altendorf
Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345
info@santronic.ch, www.santronic.ch

► Technische Spezifikationen:

Aufnahme Alarm	Ja
Aufnahme Bewegung	Ja
Aufnahme digitaler Eingang	Ja
Aufnahme manuell	Ja
Aufnahme permanent	Ja
Aufnahme Zeitplan	Ja
Live-Bild Wiedergabe	Ja
Unterstützung Megapixel Kameras	Ja
Benachrichtigung digitaler Ausgang	Ja
Benachrichtigung CMS	Ja
Benachrichtigung E-Mail	Ja
Erkennung Bewegung	Ja
Erkennung Signal verloren	Ja
Wasserzeichen	Ja
Export von Bilddaten	Netzwerk
Intelligente Suche	Ja
Intelligente Suche / Suchkriterien	Bewegung, fehlend, fremd, verdeckt, Signal
Passwortschutz	Ja
Logbuchfunktion	Ja
Verwaltung IP Geräte	Ja
DynDNS Unterstützung	Ja
UPNP	Ja
Presetpositionen	Unlimitiert
PTZ Steuerung	Ja
Remoteverbindungen	Ja
max. Anzahl von Remoteverbindungen	16
Benutzer Management	Ja
Zeit Synchronisation	NTP Protokoll
DHCP Unterstützung	Ja
Menüsprachen	14 Sprachen
Fernzugriff	Browser/Software
Unterstützte Software für Fernzugriff	Remote Viewer
Firmwareupgrade	Netzwerk
Gehäusefarbe	Schwarz
Betriebsspannung	100 - 240 V AC
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +40
Lagertemperatur (°C)	-10 bis +50
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	5 - 95
Abmessungen BxHxT (mm)	110x140x219
Zertifizierungen	CE
Lieferumfang	CD, Netzteil, 2 Schlüssel

SANTRONIC AG

Talstrasse 10, 8852 Altendorf
 Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345
 info@santronic.ch, www.santronic.ch

► Technische Spezifikationen:

Besonderheiten

Front abschließbar

► Empfohlenes Zubehör:

SANTRONIC AG

Talstrasse 10, 8852 Altendorf
Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345
info@santronic.ch, www.santronic.ch