

SANTEC
VIDEO TECHNOLOGIES



SLM-1210N

SANTEC LCD Industriemonitor 12,1" (30,7 cm)
800x600 inkl. FB und Netzteil

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Die SANTEC Flachbildschirme der SLM-Serie im Metallgehäuse sind für den industriellen Einsatz vorgesehen. Sie sind mit einem hochauflösenden TFT LCD Display, mit hohem Kontrastverhältnis, ausgestattet. Die Bildeinstellung erfolgt über ein komfortables OSD (Bildschirmmenü). Die Funktionalität wird ergänzt durch De-Interface, 3D Comb Filter und eine Frontscheibe aus gehärtetem Schutzglas. Automatische Videonormerkennung (PAL/NTSC), STAND BY Funktion, Durchschleifausgänge und ein niedriger Stromverbrauch sind weitere Merkmale. Eine IR-Fernbedienung gehört zum Lieferumfang. Optionale Wandhalter und Standfüße finden Sie im Bereich Monitorzubehör.

► Technische Spezifikationen:

Typ	LCD-Monitor
Bildschirmdiagonale	12.1" (30,7 cm)
Videonorm	PAL, NTSC
Auflösung Pixel	800x600
TVL	> 650
Pixelgröße	0,3075x0,3075
Sichtbarer Bereich (H/V) mm	246x184,5
Bildformat	4:3
Farbstufen	262K
Helligkeit (cd/m2)	450
Kontrastverhältnis	500:1
Reaktionszeit (Bildwiederholrate)	35
ms	
Betrachtungswinkel (H/V) °	140/110
Hintergrundbeleuchtung	LED

SANTRONIC AG

Talstrasse 10, 8852 Altendorf
Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345
info@santronic.ch, www.santronic.ch

► Technische Spezifikationen:

Videoeingänge	2 x BNC, 1 x Y/C
Videoausgänge	2 x BNC
PC-Videoeingänge	VGA, DVI-D, HDMI
Auflösung PC-Videoeingang	SVGA@60Hz
RGB Einstellung (Factory Mode)	ja
3D Comb Filter	ja
3D De-Interlace	ja
POP (Bild-an-Bild) Funktion	Video / PC
PIP (Bild-in-Bild) Funktion	Video / PC
Audioeingänge	2 x Cinch
Audioausgänge	2 x Cinch
Lautsprecher	2
Menüsprachen OSD	Englisch
Bedienung OSD	Bedienknöpfe vorn
Frontscheibe	Entspiegeltes Frontglas, gehärtet
Montagemöglichkeit	MIS-D 75x75 / 100x100
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäuseausführung	Aluminium
Betriebsspannung	12 V DC
Betriebsspannungsausgang	Nein
Leistungsaufnahme (Watt)	12 / Standby 0,24
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +50
Lagertemperatur (°C)	-20 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	10 - 85
MTBF (Panel)	50.000 Stunden
24/7 fähig	ja
Abmessungen BxHxT (mm)	300x239x61
Gewicht	2,6 kg
Zertifizierungen	CE
Lieferumfang	IR-FB, Netzteil, VGA-Kabel
Besonderheiten	montierter Standfuß

► Hinweis:

Lieferung erfolgt inkl. Netzteil 12 V DC.

► Empfohlenes Zubehör:

VA-VESA-151	VESA Wand-/Deckenhalterung f.LCD-Monitor 7,5x7,5 bzw.10x10cm,Wandabst.bis zu 44cm
VA-VESA-170	VESA Wandhalterung für LCD-Monitor, 7,5x7,5 bzw.10x10cm,Wandabst.b.z.12,8cm.
VA-VESA-171	VESA Wandhalterung für LCD-Monitor, 7,5x7,5 bzw.10x10cm, Wandabst.b.z.7,4cm.

SANTRONIC AG

Talstrasse 10, 8852 Altendorf
Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345
info@santronic.ch, www.santronic.ch

LCD-DEHA85	Deckenhalter für LCD-Monitore Länge 0,6 - 0,85 m
LCD-DEHA135	Deckenhalter für LCD-Monitore Länge 0,7 - 1,35 m

SANTRONIC AG

Talstrasse 10, 8852 Altendorf
Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345
info@santronic.ch, www.santronic.ch