

## AXIS 295 Videoüberwachungs-Joystick

Einfache Joystick-Steuerung der Axis PTZ- und PTZ-Dome Netzwerk-Kameras.



- > Kostengünstige Lösung
- > Langlebiger, hochwertiger USB-Joystick
- > Einfache Installation und Konfiguration
- > Joystick mit drei Achsen
- > 12 programmierbare Tasten

Der AXIS 295 Videoüberwachungs-Joystick ist ein kostengünstiges USB-Gerät, das speziell für eine schnell ansprechende und genaue Kontrolle aller Axis PTZ- und PTZ-Dome Netzwerk-Kameras konzipiert wurde.

Der AXIS 295 Videoüberwachungs-Joystick garantiert dank des USB-Kabels eine einfache Installation. Schließen Sie einfach den Joystick an den USB-Anschluss an – er ist sofort startbereit und steuert alle Axis PTZ- und PTZ-Dome Kameras. Es sind keine proprietären Protokolle oder Protokollwandler erforderlich.

Der AXIS 295 ist ein langlebiger Hall-Effekt-Joystick mit drei Achsen und verfügt über eine X-/Y-Achse zur Positionierung und einen Drehknopf zum Zoomen.

Der Joystick verfügt weiterhin über 12 programmierbare Tasten: 2 am Griff und 10 am Gehäuse.

Der AXIS 295 Joystick lässt sich nahtlos in jede Softwareplattform zur Videoüberwachung integrieren, die Axis-Kameras unterstützt und Joystick-Eingaben über DirectX von Microsoft erkennt.



## Technische Daten – AXIS 295 Videoüberwachungs-Joystick

### Allgemein

<b>Leistung</b>	Hall-Effekt-Joystick mit drei Achsen X/Y: zur Positionierung des Überwachungsbildes Z: Zoom +/- Tasten: 2 am Griff und 10 am Gehäuse Joystick-Schwenkbereich: X-/Y-Achse $\pm 18^\circ$ , Z-Achse $\pm 40^\circ$ Zentrierung: Einfachfederung, omnidirektional
<b>Stromversorgung</b>	Über USB (5V Gleichstrom) Stromversorgung: 32 mA
<b>Power</b>	Via USB interface (5V DC) Supply current: 32 mA
<b>Betriebsbedingungen</b>	-25 bis 85 °C
<b>Zulassungen</b>	EN 55024:1998, EN 55022, FCC Teil 15, Abschnitt B, Klasse B
<b>Abmessungen H x B x L</b>	127 x 157 x 168 mm
<b>Gewicht</b>	440 g
<b>Verbindung</b>	USB-Anschluss, direkter Anschluss an die Arbeitsstation bzw. den PC Verwendet die DirectX-Standardtreiber
<b>Anschlüsse</b>	USB A

**Systemintegration** Windows XP, 2003 und 2000  
**Unterstützung**

**Unterstützte Anwendungen** AXIS Camera Station ab Version 2.10  
Software-Anwendungen ausgewählter Partnerunternehmen\*  
AXIS Media Control bei der Steuerung von PTZ-Kameras über Internet Explorer

*\*Informationen zu weiteren Software-Anwendungen, die über Partnerunternehmen erhältlich sind, finden Sie unter [www.axis.com/partner/adp\\_program](http://www.axis.com/partner/adp_program)*

**Unterstützte Protokolle** USB 2.0\*\*, DirectX (Gaming-Steuerung)  
**\*\*Abwärtskompatibel mit USB 1.x**

**Zusätzliches Zubehör (enthalten)** Etiketten für die Tasten, Kunststoffabdeckungen für die Etiketten

**Anwendungen (nicht im Lieferumfang enthalten)** Unterstützt von AXIS PTZ-Videoprodukten ab Firmware-Version 4.40

Weitere Informationen finden Sie unter [www.axis.com/accessories](http://www.axis.com/accessories)

### Abmessungen

