



BURGCAM-ZOOM-3061

WLAN 2MP PTZ Dome Kamera für innen und außen,
2,7-11 mm Autofokusobjektiv, 12VDC, IP-66,IK10,IVA

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Die WLAN-Kameras der BURGcam Serie sind klein, unauffällig und einfach zu bedienen. Somit sind sie ideal für private Heimanwendungen einsetzbar. Im Falle eines erkannten Alarms können Sie Push-Mitteilungen auf Ihr Smartphone/Tablet erhalten. Videodaten können auf eine Micro SD-Karte ausgelagert werden. Diese Kamera bietet Bilder in Full HD (1920 x 1080) und sie beherrscht digitale Rauschunterdrückung. Die 120dB true WDR (Wide Dynamic Range) sorgen bei allen Lichtverhältnissen für exzellente Bilder. Dank der Schutzklasse IP-66 ist diese WLAN PTZ Kamera für alle Einsatzorte bestens gerüstet.

► Technische Spezifikationen:

Typ	WLAN PTZ Kamera
Decoding / Video / Objektiv	>>>>DECODING/VIDEO/OBJEKTIV<<<<
Typ Bildsensor	1/2.8", STARVIS
Max. Bildauflösung (Pixel)	2 MP (1920x1080)
Weitere Auflösungen	720P, D1, CIF
Videocodec	H.264, MJPEG
Max. Bildrate (fps)	25/30 fps bei 1080P/720P
Datenrate	4 Kbps - 8192 Kbps
Anzahl Videostreams	3 (einzeln konfigurierbar)
Objektivanschluss	Intern
Blendensteuerung	DC
Objektivtyp	4-fach Autofokus Objektiv
Objektivbrennweite	2,7 - 11 mm / F1.6-2.8
Blickwinkel (horizontal)	112° - 30°

SANTRONIC AG

Haemmerli 2e, 8855 Wangen SZ
Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345
info@santronic.ch, www.santronic.ch

► Technische Spezifikationen:

Modulation	802.11 n (40MHz) 2422-2462 MHz
Kanäle	802.11 b/g/n (20MHz): 13
Kanäle	802.11 n (40MHz): 9
Datenrate WLAN	802.11 b: 1/2/5.5/11 Mbps

Allgemein	>>>>>>>>>ALLGEMEIN<<<<<<<<<<<

Reichweit (freie Sicht)	50 m
Schutzart	IP-66, IK10
Vandalismusgeschützt	Ja, nach IK10
Heizung	Nein
Montageart	Wand- und Deckenmontage
Kamerabefestigung	Schraubmontage
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäuseausführung	Aluminium
Integrierter IR-Scheinwerfer	Nein
Betriebsspannung	12 V DC
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	10
Betriebstemperatur (°C)	-30 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Abmessungen (ØxH) (mm)	122,8 x 95,9
Gewicht	0,66 kg
Kennzeichnung	CE, RoHS
Lieferumfang	CD, Software, Kurzanleitung, Netzteil
Besonderheiten	WLAN, WPS, P2P, Cloud fähig
Einrichtung	Per WLAN (WPS) + App (Smarphone oder Tablet), LAN

► Hinweis:

Im Lieferumfang ist ein Netzteil enthalten; eine Micro SD-Karte jedoch nicht.

► Empfohlenes Zubehör:

SNCA-MK-4631	Adapter/Anschlussbox für siehe empfohlenes Zubehör
SNCA-WM-4644	Wandhalterung Passend für - siehe empfohlenes Zubehör -
SNCA-PM-4661	Mastadapter inkl. Spannbänder von 80 bis 130 mm
BURGCAM-REC-3510	Netzwerkrekorder für 3,5" HDD
SANSPLIT-DDC	PoE Ethernet Splitter 12 V DC Ausgang + RJ-45 Ausgang

SANTRONIC AG

Haemmerli 2e, 8855 Wangen SZ
 Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345
 info@santronic.ch, www.santronic.ch