



## DH-TPC-SD5300-7.5

Thermal-Domekamera, Objektiv 7,5mm, 16x Zoom  
Auflösung 336x256

### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### ► Anwendung:

Die Dahua Wärmebildkameras ermöglichen auch bei totaler Dunkelheit oder unter schwierigen Bedingungen wie z.B. Rauch, Dunst, Staub und Nebel, Personen und Objekte zu erkennen. Die Wärmebildkameras unterstützen sowohl IP als auch HD-CVI und analoge (CVBS) Technologie. Durch diese Tribrid-Funktion sind die Kameras vielseitig einsetzbar. Die Wärmebildkameras verfügen über die Intelligente Video Analyse (IVA), so dass Sie Funktionen wie Stolperdraht, unerlaubtes Eindringen und verlorene/hinzugefügte Objekte einrichten können. Eine spezielle Warnfunktion im Falle eines erkannten Brandes/Feuers ist ebenfalls bei allen Kameramodellen vorhanden. Durch weitere Funktionen wie Region-of-Interest (ROI), Bewegungserkennung und Heatmap können Sie eine umfangreiche Überwachung des definierten Bereichs festlegen.

#### ► Technische Spezifikationen:

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Typ                           | IP-Wärmebildkamera                          |
| Typ Bildsensor                | Langlebiges, ungekühltes VOx Mikrobolometer |
| Bildauflösung (Pixel)         | 336 x 256                                   |
| Temperaturempfindlichkeit     | < 40 mK / F1.0                              |
| Kompressionsverfahren (Video) | H.264 / H.264H / MJPEG                      |
| max. Ausgabe Bildrate (B/s)   | 30 bei 1280x1024, 30 bei 720p               |
| Videoausgang                  | IP, analog, HD-CVI                          |
| Objektiv                      | Athermalisiertes Objektiv                   |
| Brennweite (mm)               | 7,5                                         |
| Spektralbereich               | 7-14 um                                     |
| Blickwinkel (horizontal)      | 45°                                         |
| Blickwinkel (vertikal)        | 35°                                         |
| Digitaler Zoom                | 16x                                         |
| Region of Interest (ROI)      | Ja                                          |

SANTRONIC AG

Talstrasse 10, 8852 Altendorf  
Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345  
info@santronic.ch, www.santronic.ch

## ► Technische Spezifikationen:

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Temperaturmessung               | Nein                              |
| Temperaturalarm                 | Nein                              |
| Unterstützte Software Standards | ONVIF, PSIA, CGI                  |
| Presetpositionen                | 255                               |
| Presetgeschwindigkeit           | Schwenken: 300°/s, Neigen: 200°/s |
| Touren                          | 8                                 |
| Pattern                         | 5                                 |
| Auto Pan                        | Ja                                |
| Auto Scan                       | Ja                                |
| Schwenkradius (°)               | 0-360° endlos                     |
| Neigewinkel (°)                 | -15° bis 90°                      |
| Neigegeschwindigkeit            | 0,1° bis 120° /s                  |
| Audioeingänge                   | 1                                 |
| Audiocodec                      | G.711a / G.711u (8K 16 Bit)       |
| Alarmeingänge                   | 1                                 |
| Alarmausgänge                   | 1                                 |
| Ethernet Standards              | 10Base-T/100Base-TX               |
| Power over Ethernet (PoE)       | IEEE 802.3af                      |
| Schutzart                       | IP-66                             |
| Gehäusefarbe                    | Weiß                              |
| Gehäuseausführung               | Metall                            |
| Betriebsspannung                | 24 V AC                           |
| Max. Leistungsaufnahme (Watt)   | < 17 Watt                         |
| Betriebstemperatur (°C)         | -40 bis +60                       |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%)   | Bis 95, nicht kondensierend       |
| Gewicht                         | 3,5                               |
| Abmessungen BxHxT (mm)          | 268 x 109 x 100                   |
| Kennzeichnung                   | CE, RoHS                          |
| Lieferumfang                    | CD, Software, Kurzanleitung       |

## ► Hinweis:

Ein P2P/Cloud Zugriff auf die Kamera ist nur über einen angeschlossenen Rekorder möglich.

## ► Empfohlenes Zubehör:

|               |                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SNCA-PM-4660  | Mastadapter für Masten bis 127 mm und SNCA-JB-4640 sowie SNCA-WM-4642 + SNC-211RSIA |
| SNCA-CM-4670  | Eckadapter passend für - siehe empfohlenes Zubehör -                                |
| SNCA-JB-4640  | Anschlußbox / Montagebox für Domekameras                                            |
| SNCA-CMT-4852 | Deckenhalterung für SANTEC IP Speed-Dome                                            |
| SNCA-EXT-4852 | Verlängerung für SNCA-CMT-4852                                                      |

SANTRONIC AG

Talstrasse 10, 8852 Altendorf  
Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345  
info@santronic.ch, www.santronic.ch