



M-500AK

Kompakt-Balun für ein Videosignal, Sender
o. Empfänger, 1xBNC-Buchse, 1xRJ-45-Buchse

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Passiver Kompakt-Balun für die Übertragung von einem Videosignal über 2-Drahtleitung. Als Sender oder Empfänger einsetzbar. Die max. Reichweite beträgt bis zu 300m. bis max. 200m bei gleichzeitiger Übertragung von Betriebsspannung.

► Technische Spezifikationen:

Typ	Videobalun, passiv
Video Ein-/Ausgang	1 x BNC 1Vss
2-Draht Ein-/Ausgang	1 x RJ-45 Buchse
Maximale Kabellänge (2-Draht) m	300
Übertragung von	Video, Spannung (24 V AC / 12 V DC)
Videopegel regelbar	nein
Gehäuseausführung	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Betriebsspannung	Keine
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +50
Abmessungen BxHxT (mm)	69 x 25 x 20,7
Gewicht	30 g
Kennzeichnung	CE
Besonderheiten	Übertragung von Betriebsbsp. über opt. Netzteil

SANTRONIC AG

Talstrasse 10, 8852 Altendorf
Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345
info@santronic.ch, www.santronic.ch