



M-500AK-10

10 x Kompakt-Balune für ein Videosignal, Sender
o. Empfänger, 1xBNC-Buchse, 1xJ-45-Buchse

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Passiver Kompakt-Balun für die Übertragung von einem Videosignal über 2-Drahtleitung. Als Sender oder Empfänger einsetzbar. Die max. Reichweite beträgt bis zu 300m. bis max. 200m bei gleichzeitiger Übertragung von Betriebsspannung.

► Technische Spezifikationen:

| | |
|---------------------------------|--|
| Typ | Videobalun, passiv |
| Video Ein-/Ausgang | 1 x BNC 1Vss |
| 2-Draht Ein-/Ausgang | 1 x RJ-45 Buchse |
| Maximale Kabellänge (2-Draht) m | 300 |
| Übertragung von | Video, Spannung (24 V AC / 12 V DC) |
| Videopegel regelbar | nein |
| Gehäuseausführung | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Betriebsspannung | Keine |
| Betriebstemperatur (°C) | 0 bis +50 |
| Abmessungen BxHxT (mm) | 69 x 25 x 20,7 |
| Gewicht | 30 g |
| Kennzeichnung | CE |
| Besonderheiten | Übertragung von Betriebsbsp. über opt. Netzteil 10 Stück im Paket |

SANTRONIC AG

Talstrasse 10, 8852 Altendorf
Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345
info@santronic.ch, www.santronic.ch