



SCC-242KZNA-A

SANTEC analoger PTZ-Dome
5,1 - 61,2 mm Motorzoom Objektiv, IP-66

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Der SANTEC Speed-Dome für den Innen- wie Außenbereich nach IP-66.

► Technische Spezifikationen:

Typ	Tag/Nacht-Speed-Dome
Videosignal	FBAS (analog)
Format Bildsensor	1/2,8"
Typ Bildsensor	Exmor CMOS
Horizontale Bildauflösung (TVL)	960H FBAS
Aktive Bildelemente	1920x1080
Signalverarbeitung	Digital (DSP)
Synchronisation	Intern
Signal/Rauschabstand (dB)	> 55dB
Objektivanschluss	Intern
Blendensteuerung	Automatisch/manuell
Objektivtyp	Motor Zoomobjektiv
Objektivbrennweite	5,1 - 61,2 mm / F1.6 - F3.0
Blickwinkel horizontal	35,1° - 3,4°
IR-Sperrfilter	IR-Sperrfilter (mechanisch)
Lichtempfindlichkeit (Lux)	0,05 Lux (Farbe) / 0,005 Lux (S/W)
Automatische Verstärkungsreglung (AGC)	AGC
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ultra 2DNR / 3DNR
Shutter (sek.)	1/3 - 1/300.000

SANTRONIC AG

Talstrasse 10, 8852 Altendorf
Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345
info@santronic.ch, www.santronic.ch

► Technische Spezifikationen:

Weißabgleich	Auto / ATW / Indoor / Outdoor / Manual
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC, DWDR
Wide Dynamic Range (WDR)	DWDR
Tag/Nacht Mode Einstellung	Auto / manuell
Kameraeinstellung	OSD
Autofocus	Ja
Optischer Zoom	12-fach einstellbar
Digitaler Zoom	16-fach, einstellbar
Bildspiegelung (vertikal)	Ja
Bildflip (horizontal)	Ja
Privatzonen (Zonen)	24
Titeleinblendung	Ja
Videoausgang	BNC, 75 Ohm 1 Vss
Audio Ein-/Ausgänge	1 / 0
Schaltkontakte I/O	2 / 1
Steuerschnittstelle	RS-485, HDCVI (Koax)
Steuerprotokolle	HDCVI, Pelco D/P und weitere
Selbsttestfunktion	Ja
Schutzart	IP-66
Vandalismusgeschützt	Ja, nach IK10
Montageart	Aufputz
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäuseausführung	Aluminium
Integrierter IR-Scheinwerfer	Nein
Betriebsspannung	24 V AC
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	max. 12
DORI max. (Detect-Observe-Recognize-Identify)	1462m - 584m - 292m - 146m
Betriebstemperatur (°C)	-30 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Abmessungen DxT (mm)	170 x 155
Gewicht	1,8 kg
Kennzeichnung	CE, RoHS

► Empfohlenes Zubehör:

SNCA-MK-4831	Adapterplatte für Passend für: - siehe empfohlenes Zubehör -
SNCA-WM-4642	Wandhalterung Passend für - siehe empfohlenes Zubehör -
SNCA-JB-4640	Anschlußbox / Montagebox für
VCA-24V-1A/B	SANTEC Netzteil 24 V AC, 1A Tischnetzteil mit beidseitigem Kabelanschluss
KSC-USB-NET	Tastatur für die Steuerung von SANTEC Rekordern + analog. und IP Kameras

SANTRONIC AG

Talstrasse 10, 8852 Altendorf
Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345
info@santronic.ch, www.santronic.ch