



SCC-242KZNA

SANTEC 1080p HD-CVI PTZ-Dome
5,1 - 61,2 mm Motorzoom Objektiv, IP-66

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

SANTEC HD-CVI Speed-Dome für den Innen- wie Außenbereich nach IP-66. Durch Umschaltung des Videoausgangs über das OSD kann dieser Speed-Dome in den "SD - Analog 960H" Modus gesetzt werden. Im Auslieferungszustand befindet sich der Speed-Dome im HD-CVI Modus.

► Technische Spezifikationen:

Typ	HD-CVI Speed-Dome
Videonorm	HD-CVI, PAL
Format Bildsensor	1/2,8"
Typ Bildsensor	Exmor CMOS
Horizontale Bildauflösung (TVL)	1080p / 720p
Aktive Bildelemente	1920x1080
Signalverarbeitung	Digital (DSP)
Synchronisation	Intern
Signal/Rauschabstand (dB)	> 55dB
Objektivtyp	Motor Zoomobjektiv
Objektivbrennweite	5,1 - 61,2 mm / F1.6 - F3.0
Blickwinkel horizontal	51,3° - 4,64°
IR-Sperrfilter	IR-Sperrfilter (mechanisch)
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux (Farbe) / 0,005 Lux (S/W)
Automatische Verstärkungsregelung (AGC)	AGC
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	2DNR / 3DNR
Shutter (sek.)	1/1 - 1/30.000

SANTRONIC AG

Talstrasse 10, 8852 Altendorf
Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345
info@santronic.ch, www.santronic.ch

► **Technische Spezifikationen:**

Weißabgleich	Auto / ATW / Indoor / Outdoor / Manual
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC, DWDR
Wide Dynamic Range (WDR)	DWDR
Kameraeinstellung	OSD
Privatzonen (Zonen)	24
Videoausgang	BNC, 75 Ohm 1 Vss
Schutzart	IP-66
Vandalismusgeschützt	Ja, nach IK10
Montageart	Aufputz
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäuseausführung	Aluminium
Integrierter IR-Scheinwerfer	Nein
Betriebsspannung	24 V AC
Leistungsaufnahme (Watt)	max. 12
Betriebstemperatur (°C)	-30 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Abmessungen DxT (mm)	170 x 155
Gewicht	1,8 kg
Kennzeichnung	CE, RoHS
Besonderheiten	Koaxübertragung bis zu 700m

► **Hinweis:**

Dieser Speed-Dome kann auch im analogen Betrieb eingesetzt werden!

► **Empfohlenes Zubehör:**

SNCA-MK-4831	Adapterplatte für SCC-242KZNA
SNCA-WM-4642	Wandhalterung für SNC-211RSIA und SNCA-MK-4630 (SNC-311RDIA)
SNCA-JB-4640	Anschlußbox / Montagebox für SNCA-WM-4642, SNCA-CM-4670 und SNCA-PM-4660

SANTRONIC AG

Talstrasse 10, 8852 Altendorf
 Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345
 info@santronic.ch, www.santronic.ch