

HEITEL
by 



SVCH10053101

PRO E-18WH Volumetrisch, mitl. Reichweite, PIR-PID
Halterung, Unterkriech-Sabotageschutz, 27x30 m

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Das komplett neue Produktprogramm der ADPRO PRO E-Passiv-Infrarot (PIR) Perimeter Intrusions Detektoren (PID) wurde entwickelt, um eine überzeugende, unvergleichliche Zuverlässigkeit und Präzision zu bieten. Diese neue Meldergeneration entstand aus der konsequenten Weiterentwicklung der hochwertigen Xtralis Perimeterschutz Technologie und der in der Praxis bewährten ADPRO PRO-Melderserie.

► Technische Spezifikationen:

Typ	Standard Mittelstrecken-Vorhang
Erkennungsmethode	passiv Infrarot
Erkennungsbereich	27x30 m
Strahlwinkel (Öffnungswinkel)	90°
Montagehöhe	2,5 - 4 m
Montageart	Wand- und Mastmontage
Empfindlichkeitsauswahl	40%, 75%, 100% (% vom Standard)
Alarmbereichsausgänge	1xAlarm = IR-Alarm oder 360PROtect oder Abdeckung
Sabotageausgang	1x Fehler = Strom, Temperatur, Abdeck., Watchdog
Schutzart	IP-65
Gehäuseausführung	Luran S (ASA)
Gehäusefarbe	Weiß
Betriebsspannung	10,5 - 30 V DC / 24 V AC (Auto-Sensing, o. Heiz.)
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	k.A.
Betriebstemperatur (°C)	-20 bis +60
Abmessungen BxHxT (mm)	358 x 188 x 290
Gewicht	1,5 kg
Kennzeichnung	CE, RoHS

SANTRONIC AG

- Talstrasse 10, 8852 Altendorf
Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345
info@santronic.ch, www.santronic.ch

Hinweis:

Weitere technische Daten finden Sie im Herstellerblatt oder auf www.heitel.com.

► Empfohlenes Zubehör:

SVCH12003001	iCommission fernsteuerbares (WLAN) Einstellwerk zeug für POR E Melder im Transportkoffer
SVCH19000301	IFM-485-ST Interface Modul, inkl. SV2203 (Zubehörset für IMD 485B)

SANTRONIC AG

Talstrasse 10, 8852 Altendorf
Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345
info@santronic.ch, www.santronic.ch