



UC1PVSA000A

ULISSE COMPACT, Schwenk-Neige-Kopf mit Tag-/Nachtkamera 36x, 230V, AC Version, PAL

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

ULISSE ist eigens für die Videoüberwachung in Außenbereichen entwickelt worden. Dieses neue Positionierungssystem vereint ein Gehäuse, einen leistungsfähigen Schwenk-Neige-Kopf und einen Telemetrieempfänger, was weniger Kabel notwendig macht und der Anlage eine besondere Eleganz verleiht. Das System garantiert eine optimale Positionierung der Videokamera in Außenanlagen.

► Technische Spezifikationen:

Typ	Schwenk-Neige-Kopf mit Tag/Nacht-Kamera
Gehäusetyp	Wetterschutzgehäuse
Vandalismusgeschützt	Nein
Schutzart	IP-66
Gehäuseausführung	Wetterschutzgehäuse
Schwenkradius (°)	360
Neigewinkel (°)	90° bis -40°
Betriebstemperatur (°C)	-20 bis +60
Integrierter Wandhalter	Nein
Betriebsspannung	230 V AC
Besonderheiten	mit Sonnendach und Heizung
Format Bildsensor	1/4"
Typ Bildsensor	Sony ExView CCD-Chip
Horizontale Bildauflösung (TVL)	530
Objektivbrennweite	3,4 - 122,4 mm
Optischer Zoom	36-fach, einstellbar
Digitaler Zoom	12-fach, einstellbar
IR-Sperrfilter	Ja

SANTRONIC AG

Talstrasse 10, 8852 Altendorf
 Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345
 info@santronic.ch, www.santronic.ch

► Technische Spezifikationen:

Privatzonen (Zonen)	24
Presetpositionen	250
Drehgeschwindigkeit	variabel 10°/S. bis 200°/S.
Steuerschnittstelle	RS-422 / RS-485
Heizung	Ja
Lüfter	Nein
Scheibenwischer	Nein

► Empfohlenes Zubehör:

SANTRONIC AG

Talstrasse 10, 8852 Altendorf
Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345
info@santronic.ch, www.santronic.ch