

**SANTEC**  
VIDEO TECHNOLOGIES



## VEZ-8K

SANTEC 8-Kanal Zweidrahtempfänger  
im kompakten Gehäuse

### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### ► Anwendung:

Kompakter 8-Kanal-Zweidrahtempfänger mit von außen zugänglichen Einstellmöglichkeiten.

#### ► Technische Spezifikationen:

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Typ                             | 2-Drahtempfänger, aktiv     |
| Video Ein-/Ausgang              | 8 x BNC 1Vss (Ausgang)      |
| Videoausgänge                   | 8 x BNC 1 Vss               |
| 2-Draht Ein-/Ausgang            | 8 x Schraubklemme (Eingang) |
| 2-Drahteingang                  | 8 x Schraubklemme           |
| Maximale Kabellänge (2-Draht) m | bis zu 1000                 |
| Übertragung von                 | Video                       |
| Videopegel regelbar             | ja                          |
| Bandbreite Mbps                 | 5 MHz                       |
| Gehäuseausführung               | Metall                      |
| Gehäusefarbe                    | weiß                        |
| Betriebsspannung                | 100 - 230 V AC              |
| Leistungsaufnahme (Watt)        | 30                          |
| Abmessungen B x H x T (mm)      | 216x44x240                  |
| Gewicht (g)                     | 2,0 Kg                      |
| Zertifizierungen                | CE                          |

#### ► Hinweis:

SANTRONIC AG

Seestrasse 88, 8855 Wangen  
Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345  
info@santronic.ch, www.santronic.ch

Die Übertragungsentfernung ist auch vom verwendeten Kabeltyp abhängig.

## ► Empfohlenes Zubehör:

|          |   |
|----------|---|
| VSZ-4K   | SANTEC-4-Kanal-Zweidrahtsender im kompakten Gehäuse                     |
| VSZ-8K   | SANTEC-8-Kanal-Zweidrahtsender im kompakten Gehäuse                     |
| VSZ-1000 | SANTEC Miniatur-Zweidrahtsender zum direkten Anschl. an die Videoquelle |