



WBOVA2-IP66/A

Halter mit integrierter Kabelführung
für HOT, HPV, HOV Gehäuse, IP-66, inkl. OWBIP3

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Das Wandhalter Set WBOVA2-IP-66/A besteht aus dem Wandhalter WBOVA2 und dem Gummidichtungsringkit OWBIP3. Damit wird die ursprüngliche Schutzklasse des WBOVA2 von IP-54 auf IP-66 erhöht.

► Technische Spezifikationen:

Typ	Wandhalter
Montageort	Außenbereich
Montagemöglichkeit	Wandmontage
Kabelführung	Ja
Schutzart	IP-66
Gehäuseausführung	Aluminium
Gehäusefarbe	RAL 9002 (Grauweiß)
passend für	HOT, HPV, HOV Gehäuse
Tragkraft	25 kg
Länge (mm)	200
Besonderheiten	inkl. Dichtungskit OWBIP3

SANTRONIC AG

Talstrasse 10, 8852 Altendorf
Tel.: +41 (55) 4409343, Fax: +41 (55) 4409345
info@santronic.ch, www.santronic.ch

► Empfohlenes Zubehör:

HPV42K1A000	Videotec Schutzgehäuse mit Sonnendach +Heizung, 230 V AC, 270mm, IP-66, RAL-9002
HPV42K2A017	Videotec Schutzgehäuse mit Sonnendach Heizung, 12V DC/24V AC, 270 mm, IP-44
HPV42K2A000	Videotec Schutzgehäuse mit Sonnendach +Heizung, 12 V DC/24 V AC, 270 mm, IP-66
HOV32K1A000	Videotec Alugehäuse mit Seitenöffnung, Heizung, Sonnenschutzdach, 230VAC, IP-66
HOV32K2A000	Videotec Alugehäuse mit Seitenöffnung, Heizung, Sonnenschutzdach, 12 V DC, IP-66
OWBIP3	Gummidichtungsring 1xM12, 1xM16,1xM20 für WBOV